

南通磐宇 供应香肠冷风干燥机|腊肠冷风干燥机|腊肠低温干燥机

产品名称	南通磐宇 供应香肠冷风干燥机 腊肠冷风干燥机 腊肠低温干燥机
公司名称	南通磐宇干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:磐宇 类型:箱式
公司地址	江苏 海安县 曲塘镇刘圩村一组
联系电话	051388796066 18252897977

产品详情

加工定制：是	品牌：磐宇	型号：lfgz-20
类型：箱式	适用物料：多种可用	操作方式：连续式
干燥介质：空气	操作压力：常压	干燥介质移动：并流
加热方式：对流式	湿物料运动方式：组合式	作用种类：循环式
干燥能力：1-10吨/批	应用领域：肉制品冷风风干	

腊味冷风干燥机，腊味冷风风干机，腊肉冷风风干机，腊鸭冷风风干机，腊肠冷风风干机，腊鱼冷风风干机，腊鸭腿冷风风干机，腊猪皮冷风风干机，腊狗冷风风干机等

腊味冷风干燥机（又名冷风风干机）应用说明：

腊味是指经腌制后再经过自然风干或低温风干发酵的过程所制成的加工品。腊味的防腐能力强，能延长保存时间，并增添特有的风味，这是与咸肉的主要区别。过去腊肉都是在农历腊月(12月)加工，故称腊肉，因为腊月环增温度低，相对湿度低型成的独特风味。

传统的腊味都是秋冬季节通过外界环境自然风干而成，企业工业化生产过程中，传统风干工艺满足不了现代化工业生产要求。主要是受季节限制，环境条件（温湿度环境）限制，卫生条件限制等，

目前主要采用热风干燥工艺，只能达到基本可食，缺少了外界低温风干的自然发酵环节，另外，（难控制）工艺也非常复杂，稍有不注意，就会产生次品，废品。

欧胜冷风干燥系统在酱鸭行业的运用，主要有全冷风干燥工艺和冷热风结合工艺两种模式，全低温干燥工艺干燥周期相对较长，成品和传统秋冬季节外界风干一致，冷热风结合干燥工艺就是先冷风脱水到一定成度后，再热风脱水，周期和耗能比全热风短，耗能低，品质和口感均高于全热风干燥工艺。比如，韧性、（可咀嚼性，风味，）另外，同样的制成品，外观和克重均高于纯热风干腊味。

欧胜“肉制品冷风干燥机”系列产品秉承“高效、节能、环保、健康”的设计理念，为用户打造低温风干整套工艺与设备，传承传统风味、实现全年化的低温风干，满足食品工业化生产要求。

欧胜“肉制品冷风干燥机”系列产品包括：肉制品冷风干燥机、香肠冷风干燥机、火腿冷风干燥机、板鸭冷风干燥机、酱鸭冷风干燥机、风鹅冷风干燥机、咸鹅冷风干燥机、烤鸭系列冷风干燥机、熏鸡冷风干燥机、风干鸡冷风干燥机、风干鸭冷风干燥机、风干鹅冷风干燥机、腊竹鼠冷风干燥机、腊乳狗冷风干燥机、鸭脚包冷风干燥机、腊鸡腿冷风干燥机、鸡翅膀冷风干燥机、腊肉冷风干燥机等。

冷风干燥是在保温库房内模拟秋冬季低温、低湿、高风速的自然风干环境，对肉制品进行快速低温脱水干燥，与外界空气隔绝，卫生条件好，无需排湿装置，运行费用较热风烘干低，多余的热量通过水或风散至室外，能实现烘房内温差2 的恒温干燥。

产品特点：采用低温热泵回收原理，接近北方冬季自然风干品质。

干燥温度：5-40 任意恒温风干(可根据不同干燥阶段性工况设置干燥温湿度参数)。

工作机理：

在保温密闭的库内用高效率的风机强制循环通风，使之形成强对流区。在高效率的冷风干燥机及高品质控制系统的不间断工作下，库内干湿风迅速交替，当干冷风循环对流时使物品表面水分蒸发，物料体内水分不断泄出，出现“流汗”现象。然后又迅速被冷风吹拂，把表面的水分迅速带走，冷风干燥系统脱去潮湿空气中的水分后排出房体外。

技术特长：

冷风干燥系统是利用低露点脱水的原理，将干燥空气强制循环于干燥间，使之含水量逐渐减少达到干燥的工艺。低温低湿空气在强制循环中不断吸收食品表面水分，达到饱和状态的空气经过蒸发器，被降温并析出水，析出水分由集水盘排出库体。冷风干燥系统是在库房内模拟冬季自然风干环境，低温低湿、高风速对物料进行快速脱水干燥，同时形成风味的一种特殊的加工方法。

冷风干燥系统是密闭的内循环风干系统，与传统的烘干排湿干燥模式有本质的差别。

产品优势：

- 1.采用内循环低温脱水技术，对物品脱水、定型、干燥一次性完成，比传统热风烘干排湿气的干燥方式节省能耗。
- 2.强制循环，使冷风干燥库房内部上下温差小，多处风机循环，库房内各角落温湿度均匀。
- 3.冷风干燥库房专用循环风机，保证干燥物均匀，颜色一致，不返盐，不需要重复冲洗。
- 4.冷风干燥库温度自控，湿度自控，保证烘干所需合适的温湿度。
- 5.烘干电脑板温湿度自动控制及显示，真正实现自动化管理，无需专人值守。
- 6.烘干迅速，采用进口压缩机循环脱水处理，节能，成品率高。
- 7.采用5 —40 相对低温烘干,干燥过程

中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少，储存期长，比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味、个体形态和有效成分。

8.在15℃ 温度以下的风干应用中发现，有利于物料在低温环境下的发酵，对风干物料风味形成及韧劲口感等有极大帮助。

9.系统噪声小，运行平稳，运行费用低，采用热泵热回收系统，比传统热泵方式节能50%以上。10.本机具有逆相、缺相保护，过流保护，电压过低保护，压缩机高、低压保护，超温保护，安全性能高。

lfgz标准化冷风干燥库规格参数：

型号	额定功率(kw)	循环风量(m ³ /h)	烘车数量	外形尺寸 (mm)
lfgz-10*1	6	10500	6	4900*2150*2570
lfgz-10*2	13	21000	10	6200*3150*2570
lfgz-10*3	19	10500	18	8000*4000*2570
lfgz-10*4	25	21000	20	10000*4500*2570

注：可根据客户要求定制不同规格冷风干燥库

应用领域：

1、水产类：草鱼干、青鱼干、醉鱼干、武昌鱼、封扁鱼、银鱼、白鱼、翘嘴鲌、刁子鱼、脱脂黄鱼、黄鱼鲞、鳗鱼鲞、鱿鱼、马友鱼、红鱼、鲍鱼、海参等需低温风干的淡水或海水产品。

2、肉禽类：火腿、腊肉、牛肉、香肠、板鸭、酱鸭、风鹅、咸鹅、烤鸡、熏鸡、鸭脚、鸭舌、鸡腿、鸡翅等低温风干。

3、中药材类：明胶、中成药材、软胶囊、百合、菊花、无花果、香药、草药等；

4、农产品类：香菇、芒果干、苹果粉、草莓干、菠萝干、脱水蔬菜等

本产品的加工定制是是，品牌是磐宇，类型是箱式，适用物料是多种可用，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是传导式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是循环式，干燥能力是1-10吨，应用领域是广泛