

## 采用RGB晶片全倒装技术，采用共阴结构； 具备电源、接收卡信号双备份功能，具备环路备份功能

产品名称	采用RGB晶片全倒装技术，采用共阴结构；具备电源、接收卡信号双备份功能，具备环路备份功能
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P1.25
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

## 产品详情

- 1.产品类别：室内小间距全彩LED
- 2.像素结构：1R1G1B
- 3.像素密度：640000 点/m<sup>2</sup>
- 4.像素点间距 1.25mm,箱体尺寸：600 × 337.5mm;
- 5.采用RGB晶片全倒装技术
- 6.采用MIP或COB封装工艺
- 7.采用恒流电源输出端驱动LED的阳极，共阴结构；
- 8.具备电源、接收卡信号双备份功能，具备环路备份功能；
- 9.箱体及后盖采用铝合金材质，整体压铸工艺
- 10.屏幕表面采用高透光率高分子材料覆盖，表面采取低反射率消光处理，屏幕表面光泽度 10GU;
- 11.箱体平整度 0.08mm,箱体间相对偏差值 1%,整体平整度 1mm
- 12.屏幕同时支持前方和后方的维护能力

13. 模组与主板之间采用硬连接，不得使用排线连接；

14. 除模组和箱体之间的安装固定结构外，每个模组和箱体之间还应配备安全绳(链)、卡扣或其他形式的安全结构，模组从箱体上脱落后不得坠落

15. 单个箱体自带测试按键，可实现不少于三种颜色的单色显示切换，以及扫描模式选择

16. 峰值亮度 1200cd/m,支持亮度0-100%无级调节；

17. 亮度均匀性(校正后) 98%