

# A料B料聚合物发泡机 多型号聚氨酯发泡设备

产品名称	A料B料聚合物发泡机 多型号聚氨酯发泡设备
公司名称	大城县双科数控设备厂
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	大城县南崔庄子
联系电话	86-03165957002 15133654655

## 产品详情

gz(y)系列高压发泡机是根据用户需要精心设计的不同系列的机型，具有较好的实用性和经济性，为用户生产不同产品、合理地选择机型提供了方便，其优良的经济性价比受到市场广泛欢迎。本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射，因此，每次完成混合与注射后，能自行清除混合腔内残余混合物，不须溶剂清洗，作业清洁，每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多3-4立方米，混合头确保使用寿命 30万次。产品特点· 仪表数字显示 · 计量稳定精确 · 料温恒温自控 · 搅拌无极调节 · 机头设计独特 · 回流精密微调性能参数表

型号规格 组份 比例 比例精度 额定流量a:b=1:1 注射压力 搅拌混合头 计量泵 a、b料桶 容积 (升) gz(y)-10 贰组份 1:1到1:3随意调节 1% 150克/秒 10mpa 自清洗式，不用溶剂清洗 使用寿命 30万次 经特殊改造的国产泵 50 有传热水套，配电动搅拌器，碳钢材料 gz(y)-40 600克/秒 200 gz(y)-100 1600克/秒 300 gz(y)-120 2000克/秒 550 gz(y)-150 2500克/秒 550 gz(y)-220 3600克/秒 550 gz(y)-300 5000克/秒 800

应用范围：保温管道、冷库夹芯板材、冰箱冰柜夹层等硬质泡沫。设备功能特点：· 高压机的制造工艺确保机器精良 · 搅拌混合机理简单，价格低廉 · 经济实用性的水清洗 · 摇臂长度量身定做，可旋转360° · 开放结构，一目了然，容易维护  
方便快捷技术优点：· 容易维护 · 操作简单 · 移动方便

性能参数表：

型号规格 计量泵型号 进口直径 出口直径 转速/分 最大流量kg/分 每台功率 总重（吨） gz(y)-30 vh30-0 1寸 1寸 470 30 9.05kw 0.6 gz(y)-50 vh50-20 1.2寸 1.2寸 470 50 9.05kw 0.6 gz(y)-80 vh80-20 1.2寸 1.2寸 470 80 10.05kw 0.8 gz(y)-100 vh120-20 1.2寸 1.2寸 470 100 10.05kw 0.8 gz(y)-120 vh120-30 1.2寸 1.2寸 470 120 10.05kw 1 gz(y)-150 vh150-50 1.5寸 1.5寸 470 150 12.05kw 1 gz(y)-180 vh180-50 2寸 2寸 470 180 16.05kw 1.5

本产品的应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，别名是聚氨酯发泡机，品牌是IKA/艾卡，产品类型是全新，型号是180\*220\*300，操作类型是自动，规格是180\*220\*300