

三相电动胀管机 长荣牌 三相异步电动机

产品名称	三相电动胀管机 长荣牌 三相异步电动机
公司名称	吴江市长江特种工具厂
价格	面议
规格参数	品牌:长荣牌 产品类型:三相异步电动机
公司地址	吴江区同里镇邱舍工业园东古路109号
联系电话	13306252742

产品详情

p3z1系列电动胀管机概述:

本胀管机主要适用于压力容器及各类换热设备制造，涉及化工及石油化工，锅炉按装制造、电厂凝气机、中央空调、干燥设备制造等行业，是工业设备安装与制造中必不可少的工具，在国内外各行业中有着较广泛的影响。

本胀管机的使用，能使设备制造中的管子与管板的胀紧度及连接强度控制在一定的范围。本胀管机以三相电机为动力，经齿轮变速增加输出扭矩，手把按钮控制，控制仪数字显示数字控制胀力，自动胀管，自动退出，自动停止。使用条件及环境：环境温度：-10 ~~~+40
海拔：<1000m 相对湿度：<85% 电源电压：a (380v ± 3%)
工频50hz的三相供电系统使用场所应无严重的腐蚀及易燃易爆性物质。

规格与技术参数:

型号		p3z1-13	p3z1-16	p3z1-19	p3z1-25	p3z1-38	p3z1-51	p3z1-76	p3z1-102	p3z1-125
额定功率w		270	270	270	270	600	1000	1000	1000	1600
额定电压v		380	380	380	380	380	380	380	380	380
额定电流a		0.86	0.86	0.86	0.86	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6
额定转矩nm		4	6	9	18	36	140	200	300	400
转速y/min		600	330	250	145	130	72	42	26	26
重量kg		8	9	9	9.5	14	15	15	16	22.5
胀管直径mm		¢13	¢16	¢19	¢25	¢38	¢51	¢76	¢102	¢125
主轴方榫	16	16	16	16	16	16	20	20	25	25

压力容器制造生产中的胀管率是一个比较关键的技术问题。我厂生产的p3z1系列自动控制电动胀管机，能很好的控制胀管率问题，能在胀接过程中，使管子端和管板的胀紧度与连接强度保证控制在一定智谋的量范围内。 p3z1系列电动机胀管机装置及主要结构： p3z1系列电动机胀管机装置主工由二大部分组成，主机胀管机和p3zk电动胀管控制仪。 主机胀管机由三相电机及行星减速传动机构，手柄开关等组成。 p3zk电动胀管控制仪由63kcs数字定值器、互感器、中间继电器及漏电保护装置等组成。系统连接及通电检查:

本产品的加工定制是否，品牌是长荣牌，产品类型是三相异步电动机，型号是P3Z1-38型，极数是2极，额定功率是0.6（kW），额定电压是380（V），额定转速是145（rpm）