

惠博LQ3G45 × 2-46 11KW LQ3G保温螺杆泵 高压力 效率高 震动小

产品名称	惠博LQ3G45 × 2-46 11KW LQ3G保温螺杆泵 高压力 效率高 震动小
公司名称	永嘉惠博泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:LQ3G45 × 2-46 用途:增压泵
公司地址	浙江永嘉县浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
联系电话	86 0577 57788822 13868876352

产品详情

概述与用途：三螺杆泵是转子式容积泵，它是利用螺杆啮合原理，依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合，把被输送的介质封闭在啮合腔内，沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口，为系统提供稳定的压力。三螺杆泵适用于各种无腐蚀性油类及类似油和润滑性液体。输送液体的粘度范围一般为3.0-760mm²/s(1.2-100cP)，高粘度介质可通过加温降粘后输送。其温度不超过350℃。我公司生产的LQ3G保温螺杆泵（保温型沥青泵）主要用于输送高粘度和高温润滑性液体。常用于沥青重燃油、重齿轮油等介质的输送。热载体可以是蒸汽、热油和热水，冷载体可以是气体和液体。三螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。三螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑油和润滑性液体。三螺杆泵在工业领域中作润滑泵，在液压系统中作液压泵，在燃油系统中作输送及增压泵，在输油系统中作输送及加油泵。

产品特点：(1)介质为直线连续输送，无搅拌，无脉动；(2)震动小，噪音低；(3)高压力，效率高；(4)结构简单，拆装方便；(5)磨损轻微，寿命长。
技术参数：性能：流量范围：2.4m³/h~240m³/h
 扬程范围：60m~250m 电机功率：1.1kw~90kw 型号意义：例子：LQ3G 60*2-46 LQ3G——三螺杆泵
 60——螺杆外径 2——螺杆螺距个数 46——螺杆的螺旋角46°

性能参数：

型号	流量		出口压力mpa	转速r/min	功率kw	
	m ³ /h	l/min			轴功率	电机功率
45 × 3-36	2.8	46	0.6	950	0.8	1.1
	2.7	45	1.0		1.2	1.5
	2.5	42	1.6		1.6	2.2
	2.4	40	2.5		2.8	4
	4.2	70	0.6	1450	1.0	1.5
	4.0	66	1.0		1.7	2.2

	3.8	63	1.6		2.8	3
	3.5	58	2.5		4.3	5.5
45 × 2-46	4.2	70	0.6	950	1.0	1.5
	4.0	66	1.0		1.7	2.2
	6.3	105	0.6	1450	1.5	2.2
	6.1	101	1.0		2.3	3
54 × 2-46	8.0	133	0.8	970	2.3	3
	8.0	133	1.0		1.5	2.2
	14	233	0.6	1450	2.8	4
	14	233	4.0		4.3	5.5
62 × 2-43	8.58	143.4	0.6	950	2.06	3
	8.25	137.9	1.0		3.18	4
	13.1	218.9	0.6	1450	3.15	4
	12.6	210.5	1.0		4.86	7.5
62 × 2-46	9.8	163	0.8	950	2.9	4
	9.5	158	1.0		3.6	5.5
	15.1	251	0.6	1450	3.6	5.5
	14.6	243	1.0		5.5	7.5
80 × 2-36	17.0	283.3	0.8	950	4.3	7.5
	25.7	428	0.6	1450	5.4	7.5
	25.0	417	1.0		8.5	11
80 × 2-46	23.9	398.5	0.6	950	5.5	7.5
	23.1	386.3	1.0		8.6	11
	36.6	610.3	0.6	1450	8.4	11
	35.7	594.5	1.0		13.1	15
80 × 2-51	27.5	485.5	0.6	950	6.3	11
	26.9	448.3	1.0		10.5	15
	41.9	698.3	0.6	1450	9.6	11
	41.0	684.1	1.0		16.0	18.5
90 × 2-36	24.2	403.5	0.6	960	5.52	7.5
	23.6	394.6	1.0		8.52	11
	37	615.9	0.6	1450	8.52	11
	36.1	602.4	1.0		13	15
90 × 2-42	28.2	470.9	0.6	950	6.6	11
	27.5	457.6	1.0		10.2	15
	43.1	718.8	0.6	1450	10	15
	41.9	698.5	1.0		15.5	18.5
90 × 2-46	34.0	566.7	0.8	950	9.7	11
	52.6	875.4	0.6	1450	12	15
	52.0	866	0.8		14.9	18.5
	51.4	856.1	1.0		18.6	22
100 × 2-46	48.0	800	0.8	950	13.3	15
	72.7	1212	0.6	1450	16.5	18.5
	72.0	1200	0.8		20.4	22
	71.2	1187	1.0		25.5	30
100 × 2-51	56.9	948.9	0.6	950	12.5	15
	55.7	928.6	1.0		20.8	30
	86.9	1448.3	0.6	1450	19.1	22

	85.0	1417.2	1.0		31.8	37
110 × 2-46	60.9	1015	0.6	950	13.7	18.5
	58.9	951.7	1.0		21.8	30
	96.7	1611	0.6	1450	21.9	30
	94.6	1577	1.0		33.9	45
120 × 2-42	67.9	1131	0.6	950	15.5	18.5
	65.4	1090	1.0		24.5	30
	108	1802	0.6	1450	24.7	30
	105	1760	1.0		38.2	45
120 × 2-46	79.6	1327	0.6	950	17.8	22
	77.2	1285	1.0		28.2	37
	126	2101	0.6	1450	28.5	37
	123	2059	1.0		44.1	55
150 × 2-46	158	2640	0.6	950	34.6	45
	154	2582	1.0		54.5	75
	241.7	4029.7	0.6	1450	53.8	75
	236.5	3942.2	1.0		82.2	90

结构说明：

本产品的品牌是惠博，型号是LQ3G45 × 2-46，用途是增压泵，性能是自动，驱动方式是电动，排出压力是1（Mpa），转速是1450（r/m），功率是11（w），流量是25（m³/h），进出口径是80-65，工作温度是350，适用范围是输送，规格是无电机,整机,防爆电机