

G60-1单螺杆泵,上海冠丰泵业

产品名称	G60-1单螺杆泵,上海冠丰泵业
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G60-1 用途:化工泵
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

g型单螺杆泵

产品概述

单螺杆泵在发达国家已广泛使用，国外多数称单螺杆泵“莫诺泵”《monopumps》，德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能，近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。我们国外（如：德、英、法、日本等国）生产的单螺杆泵及国内同行业的产品，作了分析与研究，博取众长，对自己的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体，压力为0.4—1.2mpa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我单位生产的泵，质量可靠，实行三包，价格也相对较低，同时确保备件的政党供应。本单位热忱为广大用户服务，接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。

使用范围

单螺杆泵可作为一种通用泵。运行速度可高可低,泵的出口额定压力可随泵的级数增加而增加,每增加一级,压力就增加0.6mpa,所以使用范围极广:环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、酿造业、建筑业、采矿工业、化学工业、印刷、造纸工业。

特点

单螺杆泵是按回转齿合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa扬程60m(清水)，自吸高度一般在3m以上。因定子选用多种弹性材料制成，所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。转动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简便，转子和定子是本泵的易损件，结构间单，便于装拆.对介质的适应性强，流量平稳，压力脉动小，自吸能力高。工作温度可达120℃，如果需输送120℃-350℃高温介质，可定做。广泛用于食品、冶金、造纸、印染、化工、化肥、制药等工业部门。

性能参数

型号	转速r/min	流量m ³ /h	压力mpa	电机kw	扬程m	进口mm	出口mm
g20-1	960	0.8	0.6	0.75	60	25	25
g25-1	960	2	0.6	1.5	60	32	25
g25-2	960	2	1.2	2.2	120	32	25
g30-1	960	5	0.6	2.2	60	50	40
g30-2	960	5	1.2	3.0	120	50	40
g35-1	960	8	0.6	3.0	60	65	50
g35-2	960	8	1.2	4.0	120	65	50
g40-1	960	12	0.6	4.0	60	80	65
g40-2	960	12	1.2	5.5	120	80	65
g50-1	960	20	0.6	5.5	60	100	80
g50-2	960	20	1.2	7.5	120	100	80
g60-1	960	30	0.6	11	60	125	100
g60-2	960	30	1.2	15	120	125	100
g70-1	960	45	0.6	15	60	150	125

i-1b型浓浆泵（螺杆泵）

产品概述

i-1b系列浓浆泵是单螺杆式容积回转泵,该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动,使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口,实现泵的输送功能。结构材质型式：i-1b型：壳体铸铁，传动件为一般钢材，适用于一般中性浓浆液输送。i-1b型：传动件（主轴、螺杆和绕轴）为不锈钢制造，适用于一般微酸、碱浆液输送。i-1b型：传动件和接角浆液的泵壳均由不锈钢制造，适用于食品、制药及腐蚀性浆液的输送。橡胶衬套有一般耐磨橡胶，食品用橡胶和耐油橡胶供用户选择。传动方式有电机与泵轴直接传动，电机经减速机与泵直接传动和电机经三角皮带轮与泵轴传动供用户选购。配用电动机有一般封闭式、防爆式和电磁调速式电机。

使用范围

浓浆泵广泛应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。1.可输送高浓度高粘度（ $< 10000\text{pas}$ ）及含有颗粒的悬浮浆液。2.输送液流稳定，无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。3.排出压力与转速无关，低流量也可保持高的排出压力。4.流量与转速成正比，通过变速机构或高速电机可实现流量调节。5.自吸能力强，液体流向由泵的旋转方向来改变，适用于管道需反、正向冲洗的场合。6.运转平稳、振动、噪声小。7.结构简单、拆装、维修方便。

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：021-56559669 66295837

本产品的品牌是冠丰，型号是G60-1，用途是化工泵，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，排出压力是0.6（Mpa），转速是960（r/m），功率是11（w），流量是30（m³/h），进出口径是125-100，吸程是5，扬程是60，工作温度是100，适用范围是管道冲洗,输送，蚀余量是0，是否提供加工定制是是，效率是48-58