

S SA SH系列单级双吸中开泵32Sh-9中开式离心泵800S76型

产品名称	S SA SH系列单级双吸中开泵32Sh-9中开式离心泵800S76型
公司名称	安国宝盛水泵经销部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:32Sh-9 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 保定 安国市 石佛镇路景村
联系电话	86 0312 3428162 13483768658

产品详情

性能及优点 泵的吸入口和吐出口均在水泵的轴心线下方，与轴线垂直成水平方向。维修方便，无须拆卸进、出水管路及电动机，高效节能、应用范围广。

s型单级双吸水平中开式离心泵是新型节能卧式中开泵，主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成，其吸入口和排出口均在水泵轴心线下方，检修时，只要将泵盖揭开，即可将全部零件拆下进行维修。供输送清水或物理化学性质类似水的其它液体，根据用户需求，通过改变泵结构及材质可用于输送多泥沙水或各类腐蚀性液体。其性能符合jb/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。

应用范围 适用于工厂、矿山、城市给水、电站、自来水、农田灌溉和各种水利工程。

型号意义：

300 s 90 a

300 – 吸入口直径 (mm)

s – 单级双吸离心泵

90 – 设计扬程 (m)

300s90	790	90		242.8	315	79.6	4
300s90a	756	78		217	280	74	4
300s90b	720	67		180	220	73	4
300s58	790	58		149.9	180	84.2	4.4
300s58a	720	49		118.6	160	81	4.4
300s58b	684	43		100	132	80	4.4
300s32	790	32		79.2	110	86.8	4.6
300s32a	720	26		60.7	75	84	4.6
300s19	790	19		47	55	86.8	5.2
300s19a	720	16		39.2	45	80	5.2
300s12	790	12		30.4	37	84.8	5.5
300s12a	684	10		3.9	30	78	5.5
350s125	1260	125		534	710	80.5	5.4
350s125a	1181	112		462	630	78	5.4
350s125b	1098	96		373	500	77	5.4
350s75	1260	75		303	355	85.2	5.8
350s75a	1170	65		247	280	84	5.8
350s75b	1080	55		197	220	82	5.8
350s44	1260	44		173	220	87.5	6.3
350s44a	1116	36		131	160	84	6.3
350s26	1260	26	102	132	87.5	6.7	
350s26a	1116	21.5	78.8	90	83	6.7	
350s16	1260	16	64.5	75	85.3	7.1	
350s16a	1044	13.4	48.8	55	48	7.1	
500s98	2020	95	970	678	800	79.5	4
500s98a	1872	83		540	630	78.5	4
500s98b	1746	74		452	560	78	4
500s59	2020	59		391	450	83	4.5
500s59a	1872	49		333	400	75	4.5
500s59b	1746	40		257	315	74	4.5

500s35	2020	35		219	280	88	4.8
500s35a	1746	27		151	220	85	4.8
500s22	2020	22		144.1	185	84	5.2
500s22a	1746	17		101	132	80	5.2
500s13	2020	13		86.2	110	83	5.7
600s75	3170	75		727	800	89	7.5
600s75a	2880	65		580	630	88	7.5
600s47	3170	47		465	560	88	7.5
600s32	3170	32		310	400	89	7.5
600s32a	2880	27		238	280	89	7.5
600s22	3170	22		223	280	85	7.5
600s22a	2880	18.2		168.5	200	84.5	7.5
800s32	5500	32		730	700	84	
800s-32a	5310	29		570	84		

本产品的品牌是宝盛，型号是32Sh-9，材质是铸铁，性能是卫生，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，流量是5500（m³/h），叶轮数目是1，扬程是76（m），汽蚀余量是8（m），轴功率是1250（kW），结构原理是中开泵