

提供优质微波真空干燥机真空微波干燥机

产品名称	提供优质微波真空干燥机真空微波干燥机
公司名称	南京奥坂干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:奥坂 型号:AB-WZ-25
公司地址	南京市栖霞区靖安街道长江集镇西北路98号
联系电话	13605164055

产品详情

真空微波干燥箱主要用途：真空微波干燥箱用于热敏性中药固体制剂低温干燥，也可作为真空浓缩设备使用，干燥速度极快，能大幅提高产品质量，具有高效、加热均匀、易控、安装维修方便等特点。还可用于药品、生物制品、农副产品的干燥、加温、灭菌、熟化，对各种丸剂、颗粒状物料的干燥效果特别优异。微波低温真空干燥设备还具有消毒、杀菌之功效，功率限性可调，智能化控制，环境、温度可控，生产出的产品安全卫生，可延长保质期。真空微波干燥箱工作原理：真空微波干燥箱运行时首先由微波发生器发生微波，经馈能装置输入微波加热器中；物料由传输系统送至加热器中，此时物料中的水分在微波能的作用上升温蒸发，水蒸气通过抽湿系统排除而达到干燥的目的。物料中的细菌则被微波电磁场作用下所产生的生物效应和热效应杀灭。由于微波是直接作用于物料，所以干燥温度低、速度快，药物中的有效成份的损失很小。真空微波干燥箱结构和特点：热敏性物料在常温条件下可快速干燥、脱水、浓缩，物料脱水温度可控制在40℃以下。红外测温、数字定时、功率可调节、智能化控制、操作简单、加热均匀，与常规工艺设备功耗相比节约能源50%，此外，也可用于许多易氧化物料的干燥、脱水和浓缩处理。物料立体旋转，铺料面积大，备有各种档次设备供选择。真空微波干燥箱技术参数：

型号	ab-wz-5	ab-wz-10	ab-wz-15	ab-wz-20	ab-wz-25
微波功率kw	5	10	15	20	25
微波频率mhz	2450				
电源电压v	380±10%				
铺料面积m ²	0.75	0.75	2.25	2.25	3.5
灭菌能力kg/1kw.h	10-20				
脱水速度kg/kw.h	0.8-1.2				
脱水温度	30-100				
外形尺寸mm (长×宽×高) 可调	1600×1400 ×1800	2075×1800 ×2140	2225×1800 ×2140	2225×1800 ×2140	2225×1800 ×2140

本产品的加工定制是是，品牌是奥坂，型号是AB-
WZ-25，品类是真空式，功率是25（kw），外形尺寸是2.2*1.8*2.2（m）