

## [新品推荐]浙江乐清生产连接器 电线快速接头 多功能接插件导线

产品名称	[新品推荐]浙江乐清生产连接器 电线快速接头 多功能接插件导线
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:SP-PCT258105
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

## 产品详情

### 建筑装饰布线及照明灯具电器连接器

——帮您消除电气连接的安全隐患

据统计，建筑物火灾70%的原因来自电气，而由电气原因引起的火灾中80%的原因又出在电线的连接上。

以往，电气连接中使用胶布、压线帽，它们产品本身的制作工艺就非常简单粗糙。胶布使用寿命较短，时间一长就会变干、失去粘性甚至脱落，其接头部分就会裸露造成接触不良，形成隐患，很容易发生触电等人身伤害；同时，出于接触不良而产生打火也会引起火灾。

现在，连接器能彻底帮您消除电气连接的安全隐患。

连接器采用了先进的弹簧夹持连接技术，使用了最好的电气绝缘材料，导电材料，具备了高可靠性、高安全性、高效率、免维修、降低检修成本等突出优点，因而日益成为建筑业和装饰业的首选。

具有以下显著优点：

#### 1、安全性

选用最好的阻燃绝缘材料改性尼龙pa6.6，使用寿命长，不腐蚀，耐老化，耐压4kv，温度120度可正常工作。

## 2、可靠性

弹簧夹持技术连接可靠，不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节，因而使导线接触可靠，不受安装技术影响。因此，phnix连接器可以在任何时候，任何情况下使导线连接可靠，抗震动和免维修。

## 3、高效性

在使用中无需工具，任何人都可以操作，一插即可，大大减少接线工作时间，比传统的连接方式效率提高80%以上。

## 4、实用性

连接器的压线范围很宽，就连接盒连接器（218系列）而言，它的压线范围从0.75到4mm<sup>2</sup>，在实际操作中有很强的实用性。针对空调、热水器回路使用4mm<sup>2</sup>导线，还有压线范围从1.5到4mm<sup>2</sup>的连接器，针对灯具的连接，照明灯具连接器（228系列）更加优秀，它既解决了高空作业带来的不便，又解决了软、硬导线不好连接的技术问题。可以说集安全性与实用性于一体。

品名	规格
外壳绝缘材料	聚碳（pc）
内芯绝缘材料	尼龙（pa66）
阻燃等级	ul94vo
接触材料	磷青铜
弹簧夹持	不锈钢
接触点镀层	镀锡
额定电流	20a

剥线长度	12—13mm
可接单股导线	0.75—2.5mm <sup>2</sup>
可接多股导线	1.5—2.5mm <sup>2</sup>
接线方式	插线式
接线方向	正面
污染等级	环保
可承受冲击电压	4kv

公司：乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司

联系人：郑丽萍

电话:021-33050667

手机:13795314251

email:saip561@saip.cn

qq：1151274411

同类规格产品还有很多，欢迎来电咨询！

您的满意是我们的追求！

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是SP-PCT258105，应用范围是电线，种类是端子台/接线柱(头)，接口类型是弹簧，支持卡数是多合一，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜合金，绝缘体材质是PA66(阻然材料)，芯数是5，针数是5，阻燃等级是V-0或V-2，接触点镀层是镀锡