

SZS-615系列水泥筛,大产量水泥筛分级

产品名称	SZS-615系列水泥筛,大产量水泥筛分级
公司名称	新乡市鼎丰专业振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区52号
联系电话	86 0373 3330122 15936587642

产品详情

名称：水泥筛

型号：yds615

功率：1.5kw

产量：60-90t

szs系列水泥振动筛，结构合理，独特新颖，采用振动电机做激振源，物料进行抛掷运动，达到筛分处理的目的，改掉了滚筒筛和连杆往复筛的堵筛，粘网，换网难的缺点，该机广泛用于筛除水泥，石灰及类似的粉状物料的异物，以保证输送设备和包装设备的安全运转。

该机结构先进，体积小，重量轻，效率高，噪音低，采用新型的振动电机作直接驱动。

筛网结构简单，维修方便，筛网采用高强度金属编织网，经久耐用。

该机座式或吊挂式均可。使用条件： 1. 振动加速度不超过20g（g:9.8m/s重力加速度）。 2.

环境温度不超过40（若超过40c应降低功率使用）。 3.

海拔不超过1000米，若超过1000米但不超过4000米，则每超过100米，其温升限值应降低0.5。 4.

电源：三相380v，频率50hz. 5. 工作方式：si（连续） 6.

定子绕组温升（电阻法）不超过80k。 7. 轴承的容温（温度计法）应不超过95。 8.

主机工作电流不超过电机铭牌上的数据，否则降低激振力使用。 9.

使用环境应无导电粉尘，容易燃，易爆及腐蚀性气体。安装说明： 振动电机底脚螺栓孔与底脚螺栓的配合应紧密。底脚螺栓要牢固可靠，需用止逆螺母或弹簧垫圈等锁紧，以防止松动。 1.

激振力调整：

每台电机两端偏心块同方向转动，使活动偏心块所需要激振力刻度线对正轴头线。 2.

操作使用： 两台电机必须同步反方向运转，否则调换相序。

电机累计运行100小时内，每隔24小时，对固件（螺栓）重新紧固一次，运行100小时止，应最

后增强紧固一遍。经常打开观察口，观察和清除筛上的残留异物。维护保养检修： 振动电机运行

累计1000小时左右，应清洗轴承，更换润滑脂。还必须定期检修；三个月一小修，每年一次大修。（详细参阅“yzdp系列振动电机使用维护说明书”）需要更换筛网时，先取下盖板松开压网板条，取出板条

后拿出旧网另外将同样大的新网放入撑紧，并逐一重新压紧压网板条。需要更换筛弹簧时，注意弹簧和其它另外不要掉入料仓内，以免卡住包装机叶轮。

技术参数：

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是沙子、泥土，品牌是鼎丰，型号是SZS-615，应用领域是选矿，产品类型是全新，用途是工业用