

工业ZSG高效重型矿用筛网振动筛 矿山振动筛筛沙振动筛

产品名称	工业ZSG高效重型矿用筛网振动筛 矿山振动筛筛沙振动筛
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

款式多 品种多物美价廉 保质保量

公司主要产品有卧式振动电机：jzo、yzd、yzs、yzu、yzdp、yzo、tzdc、yzdx、yzq、vb、zds、yjd系列；立式振动电机：t05系列；防爆振动电机、调速电机、多速电机、变速电机、力矩电机、变频电机、制动电机、连体电机。振动机械：xzs系列振动筛分过滤机（旋振筛）、gzg系列振动给料机、dzt振动给料斗、gz系列电磁振动给料机、szf系列直线振动筛、水泥筛、气流筛、固液分离振动筛、气旋筛、液体振动筛、直排筛、筛板；kzs系列矿用振动筛、bzf系列仓壁振动、lzf系列仓壁振动、dzt垂直提升机、yzul系列振动源、振动平台、zm振动磨机、激振器、皮带输送机、橡胶弹簧、橡胶球、橡胶密封圈、振动设备配件等。产品主要用于煤矿、冶金、石材、建材、医药、化工、粮食、电力、水泥、机械制造等各行各业的振动、筛选、给料等

zsg高效重型筛型号含义:zs g-10 × 20

- 筛面长度(dm)

筛面宽度(dm)

振动筛系列代号

- 高效产品代号

zsg高效重型筛技术参数表:

型号	筛分能力		电压 v	功率 kw	振频 次/min	有效筛面(m2)	双振幅
	粒度mm	t/h					
zsg-10 × 20	250	10-200	380	1.5 × 3	960	2	6-8
zsg-10 × 30		15-250	380	2.2 × 2	960	3	
zsg-10 × 30		20-350	380	3.7 × 2	960	4.5	
zsg-10 × 40		25-400	380	3.7 × 2	960	6	

zsg-10 × 50	30-500	380	5.5 × 3	960	7.5
zsg-10 × 50	50-500	380	5.5 × 2	960	10
zsg-10 × 60	60-500	380	7.5 × 2	720	12
zsg-10 × 70	65-600	380	7.5 × 2	720	14
zsg-10 × 80	65-600	380	7.5 × 2	720	16

zsg高效重型筛可根据用户需求分为封闭型和敞开型两种。封闭型（zsgb- × ）为座式、全封闭结构，用于大处理量，有粉尘污染的颗粒物料的筛分作业。敞开型（zsg- × ）为座式，无防尘盖板结构，用于大筛分能力，无粉尘污染的颗粒物料的筛分作业。友情提示:我厂生产的zsg系列高效重型筛除以上型号外,还可以为用户进行非标设计也可根据贵厂生产工艺过程进行现场设计。

zsg高效重型筛安装、调试与操作:zsg高效重型筛机安装前，应按该机基础图施工，预埋地脚螺栓或钢板。基础横、纵向水平度 $s < 0.5/1000$ mm筛机就位后，应拧紧地脚螺栓。zsg高效重型筛两台振动电机必须反向旋转，接线安装后，可根据生产工艺要求进行调试；根据入筛物料流量调节振动电机的激振力，以便进行入筛物料的分级作业。zsg高效重型该筛机配用两台振动电机，调试时，应打开每台振动电机两端的防护罩，检查振动电机两端的偏心块是否完全重合，如每端两块偏心块完全重合并与另一端对应一致，这时该筛机的生产能力为最大，假如需改变生产能力，则可调节振动电机两端偏心块的开合角度（两段应一致），使之得到预期的理想效果。zsg高效重型筛机启动前，操作人员必须详细检查其各部件是否有相撞或螺栓松动现象，特别是振动电机地脚螺栓是否有松动现象。所有与筛体配置的工艺设施设备，必须采用软连接，以避免筛机振动影响其它工艺设施的正常工作，然后将两台振动电机一端的防护罩打开，按动电器控制箱启动按钮。观察两振动电机是否反方向旋转，如果是同方向旋转，应迅速停车，将其改为反向旋转。zsg高效重型筛简单故障排除法:

容易出现的故障	形成原因	排除方法
接通电源后 筛机不启动	1. 电源线路不通 2. 电机卡阻 3. 负荷过重 4. 与其它设备在连接处制约	1. 检查三相电源是否断相和电压与标牌相符 2. 打开电机支架排除卡阻现象 3. 轻负荷起动 4. 排除与其它设备连接
生产能力低	1. 激振力过小 2. 物料过厚	1. 调整电机激振快，增加激振力 2. 均匀给料，清除筛孔堵塞 3. 检查物料是否过湿
筛机噪音大	1. 紧固螺栓松动 2. 振动电机运转不正常	1. 紧固各条螺栓 2. 检查电机轴承是否运转正常
物料走偏	1. 两台振动电机同向运转 2. 其中一台振动电机损坏	1. 必须保证两台振动电机反向运转 2. 如有损坏迅速拆换

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是电成型筛网，适用对象是沙子、泥土、粮食、水果、脱水蔬菜粉，品牌是宏达，型号是HD-1002，外形尺寸是1000（mm），应用领域是化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、医用、制药、冶金，重量是1000（kg），产品类型是全新，电机功率是0.75（Kw），筛网规格是20，筛孔尺寸是10（mm），筛面层数是10，进料粒度<是10（mm），生产能力是0.5-1.2（t/h），用途是工业用，规格是1000