

# 泽宇重工长期优质供应全自动两斗配料移动式混凝土搅拌站HZS40站

产品名称	泽宇重工长期优质供应全自动两斗配料移动式混凝土搅拌站HZS40站
公司名称	山东泽宇重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HZSY40 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	山东济南市中区南辛庄西路276号
联系电话	86-0531-69901035 13361036897

## 产品详情

### 一、移动式搅拌站主要技术参数

理论生产率	60m <sup>3</sup> /h	卸料高度	3.8m		
搅拌主机进料/出料	1920l/1200l	电源	380v/50hz		
全自动电控系统	plc+工控机	总容量	85kw (不含选配项目)		
骨料仓容积	2x11m <sup>3</sup> (仓数2-4 可选)	整机重量	23500kg (不含选配项目)		
计量范围	骨料(叠加计量)	3000kg ± 2%	外形尺寸	工作时	17.7mx3.6mx8.2m
	粉料	700kg ± 1%		运输时	18.3mx2.4mx4.35m
	水	300kg ± 1%	拖挂时速	60km/h	
	外加剂	30kg ± 1%	选配项目	水泥粉料筒仓,螺旋输送机, 砂石骨料上料系统	
骨料粒径	80mm				

### 二、移动式搅拌站产品主要特点：

#### 1、拆装快捷、移动方便

除外接设备如螺旋输送机、水泥仓外，搅拌站全部接线都不需拆下，只需30吨吊车配合，一天即可拆完移位。安装时，如地面平整坚实，可不需基础，当天即可就位生产，对工期要求紧的单位非常适合。

该站装有轮胎和牵引销，以拖车拖动时允许最高速度可达60公里/小时。搅拌站全部设备总重23.5吨，移站时全部附件随站一次移走。

## 2、拌性能优良

采用强制式双卧轴搅拌机，可以用最短的搅拌时间达到均匀搅拌。对于干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能完成良好的搅拌。

## 3、配置高档、可靠性高、计量精确、操作方便

搅拌主机减速机、计量传感器、和控制系统的主要电气元件均采用进口元件，不仅大大地降低了设备的故障率，而且提高了设备的计量精度。

整机采用计算机控制，既可自动也可手动操作，操作简单，易于掌握。动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况，同时可以存储、打印报表资料，为生产调度管理提供了极大的方便。

本产品的品牌是泽宇重工，型号是HZSY40，混凝土机械类型是混凝土搅拌站，混凝土理论输送量是40（m<sup>3</sup>/h），混凝土最大出口压力是1（Mpa），额定进料容量是1.2（m<sup>3</sup>），额定出料容量是0.75（m<sup>3</sup>），料斗提升速度是90（m/min），骨料最大粒径是80（mm），电机功率是66（kw），卸料方式是气动，搅拌功率是30（kw），拌筒转速是27（min），搅拌轴转速是27（r/min），外形尺寸是16000\*2200\*13000（mm），整机重量是16800（kg）