

PLD1200三仓配料机、混凝土搅拌站配套配料机郑州？

产品名称	PLD1200三仓配料机、混凝土搅拌站配套配料机 郑州？
公司名称	郑州久孚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PLD1200 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	郑州市中原区中原中路171号5号楼2单元7层708号
联系电话	18339986689

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询！

配料机的工作流程：通过混凝土机械运输石子、砂子、块石等原料，把原料通过皮带称输送到主机，通过配料机设定混凝土配合比，按设定的配合比自动配料，进行搅拌成混凝土，一般适用于一般建筑工地、道路、桥梁等工程。pl系列混凝土配料机车辆混凝土搅拌设备的前台自动配料设备，可根据混凝土配比的要求自动完成砂、石、水泥等物料的配料程序。该系列产品适用于不同的工作场所。均由储料斗、称量系统、供料系统、电控系统等部分组成。结构形式有“一”官形结构，“品”字形结构。供料方式有气动阀门和皮带输送。pl系列配料机的特点：该系列产品具有结构形式多，组合方式灵活，称量精度高，操作简便，自动化程度高等特点。机体可采用分体式布置结构，方便各类物料上料。可根据用户设定的混凝土配比自动完成多种物料的配料。

可以与相应的混凝土搅拌机组合成不同规格的搅拌站，方便实用。

混凝土配料机主要技术参数

项目	pld600	pld800	pld1200a	pld1200b	pld1600	pld2400	pld3200	pld4800
称料斗容量 (600	800	1200	1200	1600	2400	3200	4800

)								
储料斗容量(m ³)	2*1.2m ³	2*2m ³	2*3m ³	3*3m ³	4*5m ³	4*10m ³	4*18m ³	4*25m ³
生产率 (m ³ /h)	30	48	60	60	75	120	160	280
)								
配料精度	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%
最大称量值(kg)	2000	2000	3000	3000	3000	4000	5000	8000
)								
配料种类	2—3	2—3	2—4	2—4	2—5	2—5	2—5	2—5
上料高度 (m)	1850	2430	2600	2600	2900	2900	2300	2300
给料皮带速度 (m/s)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
功率 (kw)	3*2.2	3*3	3*3	4*3	5*4	11	15	18.5
整机质量	1360	2300	2800	410	560	8500	10500	14000
外形尺寸	3800*1400*2200	5400*1800*3010	6000*1800*3090	8400*1800*3100	12000*2200*3260	10000*2200*4000	14500*3000*4600	15520*3900*090

本公司常年供应 混凝土配料机 两仓混凝土配料机 水泥砂浆混凝土配料仓

郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

咨询热线：86 0371 64359588 传 真：86 0371 64359588

移动手机：18339986689 qq客服：78551203

邮箱地址: jiufujixie@163.com

本产品的品牌是久孚，型号是PLD1200，混凝土机械类型是混凝土搅拌站，混凝土理论输送量是35（m³/h），混凝土最大出口压力是1（Mpa），额定进料容量是35（m³），额定出料容量是35（m³），料斗提升速度是2（m/min），骨料最大粒径是40（mm），电机功率是3（kw），卸料方式是瀑落，搅拌功率是30（kw），拌筒转速是34（min），搅拌轴转速是34（r/min），外形尺寸是9600×2000×3200（mm），整机重量是3900（kg）