

细石混凝土输送泵 全国销量冠军

产品名称	细石混凝土输送泵 全国销量冠军
公司名称	任县众德机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BS20 混凝土机械类型:喷湿机
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇东黄庄村
联系电话	86 0319 7588576

产品详情

一.概述： 传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，此问题一直困扰着地暖施工人员。诚兴机械工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖施工设备的特点，利用先进开发手段，设计制造了小型s管阀式砂浆泵——bs系列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。该设备采用多项混凝土泵的领先技术，并已申请两项国家专利，是国内首创的细石混凝土输送设备。

二.主要特点：· 采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送· s管阀装有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好· 眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长· 出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求· 液压系统采用双回路开式系统，换向速度快，效率高· 液压油冷却采用先进的风冷散热系统，无需接水源，使用简便· 具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞· 配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命· 电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性· 电器箱配备有线遥控手柄，便于操作

三.技术参数

参数名称		规格			
		bs15c	bs20c	bs25c	bs40c
理论泵送压力(mpa)	高压	8	8	6.5	6.34
	低压	4.2	4.2		
理论输送量(m ³ /h)	高压	7	13	25	44
	低压	13	20		
最大输送距离(m)	水平	300			
	垂直	120			
最大骨颗粒(mm)	管 89mm	25			
	管 89mm	30			
	管 100mm			35	
	管 125mm			40	
主电机功率(kw)		22	30	37	55
料斗容积(m ³)		0.34			0.4

上料高度(mm)	950	1000	1100
液压油箱容积(l)	120	150	180
分配阀形式	s阀		
主机质量(kg)	1480	1680	2450
外形尺寸长*宽*高(mm)	3380*1270*1450	3400*1420*1620	3770*1420*1620

四.适用范围：· bs15-20机型是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工，也可用于建筑工程、隧道、矿山等工程中细石混凝土或砂浆的输送。· bs15-20机型加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。· bs40c机型为工程建筑用混凝土泵，可用于高层建筑、铁路及公路隧道、桥涵、水电、矿山及国防等工程的混凝土施工。

咨询热线1：400-0588-609

咨询热线2：400-6016-992

本产品的品牌是众德，型号是BS20，混凝土机械类型是喷湿机，混凝土理论输送量是20（m³/h），混凝土最大出口压力是8（Mpa），骨料最大粒径是25（mm），电机功率是30（kw），外形尺寸是3380*1270*1450（mm），整机重量是1680（kg），规格是台