

细石混凝土输送泵细石泵生产细石混凝土泵

产品名称	细石混凝土输送泵细石泵生产细石混凝土泵
公司名称	任县新志诚机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:xzc-30 混凝土机械类型:车载式混凝土输送泵
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	86 0319 7588372 13784900865

产品详情

一.细石混凝土泵参数：

混凝土输送排量(m³/h)25~20 低压大排量 20 高压小排量

混凝土输送压力(mpa) 14 主电机功率(kw) 37 液压油箱容积(l) 150 料斗容积(m³)
0.34 最大骨料粒径(mm) 20 理论最大输送距离 (m) 水平 300~500米 垂直
120~150米 外形尺寸长×宽×高(mm) 3000×1400×1450

主机质量 (kg) 1560

二. 细石混凝土泵产品说明:

1.传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，为解决此问题，我公司工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖 施工设备的特点，设计制造了小型s管阀式混凝土泵--bs系列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题.该设备采用多项混凝土泵的领先技术，并已获得国家专利，是国内首创的细石混凝土输送设备。

2. 在地暖工程中的细石混凝土或砂浆回填层的施工中，采用细石混凝土泵与采用升降机的施工方法相比，不易破坏地暖管路 并可大大提高施工效率、降低工人劳动强度。近年来，细石混凝土泵在高层建筑墙面、地面用细石混凝土或砂浆的输送中也得到了日益广泛的应用。

三.使用范围：

1.本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面

积、高效率的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

- 2.本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。
- 3.采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。
- 4.眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。
- 5.出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。
- 6.液压油冷却采用先进的强制风冷散热系统，无需接水源，使用简便。
- 7.具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞。
- 8.配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。
- 9.电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性。
- 10.电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

本产品的品牌是新志诚，型号是xzc-30，混凝土机械类型是车载式混凝土输送泵，混凝土理论输送量是20-25（m³/h），混凝土最大出口压力是14（Mpa），额定进料容量是20-25（m³），额定出料容量是20-25（m³），骨料最大粒径是10-20（mm），电机功率是37（kw），卸料方式是自卸，搅拌功率是7.5（kw），搅拌轴转速是300（r/min），外形尺寸是3000*1400*1450（mm），整机重量是3000（kg）