

PBT日本宝理总代理 DURANEX 3105物性参数 注射成型 15%玻纤增强

产品名称	PBT日本宝理总代理 DURANEX 3105物性参数 注射成型 15%玻纤增强
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 宝理PBT:DURANEX 3105 原厂原包:含税包运费 提供出厂报告
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PBT日本宝理总代理 DURANEX 3105物性参数 注射成型 15%玻纤增强

DURANEX 3105

聚对苯二甲酸丁二醇酯聚塑料有限公司15% 玻璃纤维增强材料

产品说明:

HB,标准, GF15%增强, 标准

宝理 DURANEX PBT 3105A

>PBT-GF15<阻燃等级:HB

缺口冲击:7.0 K/m

符合规定:ROHS · UL

材料特性:耐化学性

材料用途:

汽车部件 · 办公室设备应用 · 户外运动应用 · 电子电器应用 · 家电应用 · 体育用品应用 · 通讯设备

宝理 DURANEX PBT 3105 ED3002

>PBT-GF15<阻燃等级: HB

缺口冲击:5.8 k/m

符合规定: ROHS · UL

材料特性: 耐化学性

材料用途: 汽车部件 · 电子电器应用 · 家电应用 · 工业电气 · 机械配件 · 体育用品应用 · 结构件

宝理 DURANEX PBT 3105H EF2001

>PBT-GF15<阻燃等级:HB 缺口冲击:6.6 k/m

符合规定:ROHS · UL

材料特性: 高流动性 · 高韧性 · 高刚性 · 耐化学性 · 快速结晶

材料用途:发动机配件 · 汽车部件 · 微型马达 · 电子电器应用 · 家电应用 · 工业电气 · 电机外壳 · 机械配件 · 体育用品应用 · 摩托车配件

宝理 DURANEX PBT 3105 EF2001

>PBT-GF15<阻燃等级: HB 缺口冲击:5.8 k/m

符合规定: ROHS · UL

材料特性: 耐化学性

材料用途: 汽车部件 · 电子电器应用 · 家电应用 · 工业电气 · 机械配件 · 体育用品应用 · 结构件

宝理 DURANEX PBT 3105H ED3002

>PBT-GF15< 阻燃等级: HB

缺口冲击:6.6 k/m

符合规定: ROHS · UL

材料特性: 高流动性 · 高韧性 · 高刚性 · 耐化学性 · 快速结晶

本司可根据客户要求, 为客户随货提供:

出厂材质报告, UL黄卡等。品质保证, 让您买得放心, 用得安心!

公司开具: 可开具13%增值税发票

价格: 电议 元/千克(以当天实际价格为准)发货时间: 客户下单后 (当天) 发货

运费物流: 长三角、珠三角、500公斤以上可含运费, 长三角快递费约为20元/包 (25千克)

售后服务: 如发现货物与所需材料不符合, 无理由退 (换)货

公司服务宗旨:

以质量求生存, 以服务求信誉, 以信誉迎客户, 以客户求发展!欢迎各地客户来电/来函订购!