

DLS880-9A 7.2吨轮式液压挖掘机

产品名称	DLS880-9A 7.2吨轮式液压挖掘机
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 挖掘机械种类:轮胎挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

dls880-9a 7.2吨轮式液压挖掘机

产品特点：

液压部件 采用国际知名品牌的回转减速机、先导控制阀。• 接头 世界500强eaton公司旗下全球顶级名品，适用于各型挖掘机的恶劣工况，抗震，抗松，以极高的可靠性及超长使用寿命独步全球。• 结构件 采用国内优质16mn钢，焊接技术与国际接轨，大大增加了结构强度，保证了行车及施工安全。整车抛丸处理,增加了漆的附着力,延缓了部件锈蚀,提高了部件寿命。• 电脑监控仪 中央处理器cpu全面监控全车运行，出现故障及时提醒功能，并能为启动机提供智能保护。• 散热器 散热器为铝板多翅式散热器,采用真空钎焊工艺,促进扰流,提高了换热系数,液压通流阻力小,即使在炎热的夏天也能操纵自如。• 行走 行走采用国内领先机械传动，行驶速度快，适宜长途转移，节省中转费用，维修方便快捷。• 转向系统 液压助力转向，运行平稳，轻便灵活。

产品参数：

外形尺寸dimensions

总宽

mm

2000

总高(至驾驶室顶部)	mm	2710
总长度	mm	6355
总高(至动臂顶部)	mm	2617
配重离地间隙	mm	985
最小离地间隙	mm	280
轮胎距离	mm	1560
车轮轴距	mm	2310
推土铲(宽)	mm	2024
推土铲(高)	mm	310
工作范围 operating scope		
动臂长度	mm	3500
斗杆长度	mm	2000
最大挖掘距离	mm	6758
最大挖掘深度	mm	4721
最大挖掘高度	mm	6756
最大卸载高度	mm	4956
最小回转半径	mm	2431
尾部回转半径	mm	1951
最大地面挖掘距离	mm	6603
最大垂直挖掘深度	mm	4481
性能参数 specifications		
型号		dls880-9a
工作压力	mpa	22
额定流量	l/min	55*2
回转速度	rpm	9.2
行走速度	km/h	0-30
铲斗挖掘力	kn	50
斗杆挖掘力	kn	25
最大牵引力	kn	43.2
最大扭矩	n.m/rpm	230/1800
爬坡能力	°	20
燃油箱	l	125
液压油箱	l	105
额定排量	ml/r	2*25

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb qq：1634527628 联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com

网址：<http://www.sdxmgk.com>

本产品的品牌是鑫煤，挖掘机械种类是轮胎挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是3（m³），最大挖掘宽度是6758（mm），最大挖掘深度是4721（mm），回转速度是9.2（rpm），爬坡能力是20（°），整车重量是8000（kg），适用范围是DLS880-9A7.2吨轮式液压挖掘机，产品类型是全新，型号是DLS880-9A