

YZG-600真空干燥机

产品名称	YZG-600真空干燥机
公司名称	江阴市恒泰烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒泰 型号:YZG-600
公司地址	江阴市夏港镇景贤村（开发新区）
联系电话	86-0510-86163799 13606167137

产品详情

工艺精湛，设备先进，采用cad设计

承接大型干燥设备的设计和制造。

整机噪音小，运转平衡。节能，效率高。

温度自控，安装维修方便。适用范围广。终身售后。

【温馨提示】：产品属性及价格仅供参考，

详情请来电或在线咨询，真诚期待与您合作！

真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或发热蒸汽。蒸发器的热损失少。在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物混入，符合gmp要求。属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。

应用范围：

适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。

工作原理：

所谓真空干燥，就是将干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速度。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收；如采用sk系列水环真空泵，可不用冷凝器，节省能源投资。

名称	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400	fzg-
箱内尺寸	600 × 976	1000 × 1527	1400 × 2054	1500
箱外尺寸	1153 × 810 × 1020	1693 × 1190 × 1500	2386 × 1657 × 1920	1510
烘架层数	4	6	8	8
层间距离	81	102	102	122
烘盘尺寸	310 × 600 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460
烘盘数	4	12	32	32
烘架管内允压	0.784(8kg/cm ²)	0.784	0.784	0
箱内温度	150	150	150	1
箱内空载真空度	-0.09 ~ 0.096			
不用冷凝器时，真空泵型号、功率	sk-1.5 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	sk-6
干燥箱重量	250	800	1000	2100

本产品的加工定制是是，品牌是恒泰，型号是YZG-600，功率是2000（w），转速是2400（r/min），水分蒸发量是25（kg/h），编号是06