

SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀

产品名称	SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:SCZ673X、Y-10C 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀概述：

圆形插板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带动闸板沿水平方向往复运动，使闸板顺利开关。

SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，操作方便，能随时调节开度。

插板阀通常与卸料器配套使用，直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直。

SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀用途：

圆形插板阀应用于冶金、建材、煤炭、矿山、玻璃、轻工、造纸等行业通风除尘、风力输送及排风系统管路中的调节和固体粉料输送的调节和切断。

我公司生产的气动插板阀经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，维修方便，使用广泛。气动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封两种。气动插板阀具有工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而使用寿命更长。

主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、煤浆、

SCZ673H-10C DN100 气动穿透式插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530