

楼面金属变形缝构造图集

产品名称	楼面金属变形缝构造图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝装置主要由以下几种组成：

1：金属盖板型（简称“盖板型”），由基座、不锈钢或者铝合金面板和连接基座、盖板的滑竿组成，基座固定在建筑变形缝两侧，滑竿呈45°安装，在地震力作用下滑动变形，使盖板保持在变形缝的中心位置。

2：金属卡锁型（简称“卡锁型”），盖板是由两侧的基座卡住，在地震力作用下，盖板在卡槽内位移变形并复位。

3：橡胶嵌平型（简称“嵌平型”），窄的变形缝用单根橡胶条镶嵌在两侧的基座上，称为“单列”。宽的变形缝用橡胶条+金属盖板+橡胶条的组合体嵌镶在两侧的基座上，称为“双列”。用于外墙时，橡胶条的形状可采用w线型。

4：防震型，防震型变形缝装置的特点是连接基座和盖板的金属滑竿带有弹簧复位功能，楼面金属盖板两侧呈45°盘形，基座与面板形状呼应。在地震力作用下盖板被挤出向上移动，但在弹簧作用下可恢复原位；内外墙及顶棚可采用橡胶条盖板，同样设有弹簧复位功能。

5：承重型，有一定荷载要求的盖板型楼面变形缝装置，其基座和盖板断面加厚，根据现场过重要求计算面板材质、厚度。

地面变形缝

产品（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）构造包括变形缝盖板，变形缝基座，变形缝滑杆以及变形缝阻火带、止水带等配件。变形缝盖板是暴露于人眼前的变形缝组成部分，其余的变形缝基座、变形缝滑竿等一般均在人眼看不到的部位予以放置。变形缝的基座为固定型材产品，选用铝合金作为材料，变形缝盖板要考虑到承重、样式、装饰、价格等多方面的因素。[地面变形缝](#)

构造要

求具备一定承

载能力，并且防水性能好，

根据建筑伸缩，抗震，沉降要求选择对应的国标[建筑变形缝](#)装置，（如金属盖板型，抗震型，单列嵌平型）需要沉降和抗震时应添加抗震弹簧。

建筑变形缝装置是指在变形缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时有能起到装饰防水，承载作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板，铝合金型材板，镀锌钢板，不锈钢板黄铜板，中控滑竿，等材料构成。伸缩量：建筑变形缝装置的拉伸，压缩量值得总合，并以符号（-）表示拉伸变形量，以正号表示（+）压缩变形量。

基座：连接变形缝装置盖板与基座的连接构建，也是建筑变形缝装置和建筑结构连接的固定件。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构建。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构建。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，根据建筑设计要求选用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用。

铝合金建筑变形缝选购要点：

1、准确的缝宽：也就是下图中的W的宽度，客户提供的缝宽越是准确，

2、产品的型号，即产品的参考做法。一般是参考国标或者是省标的图集，再或者是有相关图纸，如果有这些资料请发给我们，如果没有的话，可以联系我们给您提供一份电子图册，商定具体采用的型号做法。

3、产品的配置：客户如果对材料的厚薄、宽度及材质有特殊要求的，请提前告知，如果没有特殊要求，公司将会根据丰富的生产及安装经验给您提供为合适的材料配置的报价。

4、材料运费：变形缝均为金属材料，重量较大，一般是走物流发货，根据具体的材料重量及距离，产生的物流费有所区别，一般客户的的报价是要要求含运费的，如果您需要物流到付的话，请提前告知，我们将根据您的要求告知物流参考价。