

DN300不锈钢气动插板阀

产品名称	DN300不锈钢气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10P 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、Y-10P DN150、DN200 DN300不锈钢气动插板阀产品简介：

LCQ-1气动圆形插板阀结构简单、操作自如、阀板采用质优碳素钢板滑动灵活、插抽省力、密封性能良好、局部阻力损失小、维护保养拆装方便、不易变形。LC-1圆型插板阀分为I型和II用于通风除尘、风力输送及排风系统管路上调节流量。II型主要用于固体粉料输送的调节流量和切断。主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成。该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，手动单向螺旋闸门安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。流体阻力小；启、闭所需力矩较小；全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小；形体结构比较简单，制造工艺性较好。

DN300不锈钢气动插板阀产品特点：

- 1、启闭速度快。
- 2、操作简便：启闭装置实现了无尘润滑传动，免除了粉尘、锈蚀对传动的影响，确保闸阀操作省时、省力。
- 3、封闭严密：螺杆和缸筒的交接处采用双层防尘圈，因而密封严，不飞尘，寿命长。
- 4、耐高温：密封件选用高耐热材料，在水泥或粉煤灰温度高达125 时仍能确保正常工作。

DN300不锈钢气动插板阀产品工作原理：

手动插板阀也叫手动螺旋闸阀，通常于卸料器配套使用。手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有

方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板门在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

DN300不锈钢气动插板阀产品技术参数：

产品型号：LC-I

公称通径：200-1000

适用温度： 300

驱动方式：手动、电动、气动、电液动

适用介质：无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物

?????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

DN300????????????????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ??????180? ???425?
?????	????????????????????

DN300????????????????

??????	???????
??	???
??	???
???	????????????????

DN300????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180

80	46	195	160	135	390	4-M16	220
100	52	215	180	155	440	8-M16	220
125	56	245	210	185	510	8-M16	230
150	56	280	240	210	600	8-M20	280
200	60	335	295	265	700	8-M20	360
250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530