

大槽钢摇床 江西摇床 蒙古直供6S玻璃钢摇床 摇床

产品名称	大槽钢摇床 江西摇床 蒙古直供6S玻璃钢摇床 摇床
公司名称	江西省石城县矿山机械厂
价格	面议
规格参数	类型:摇床 生产厂商:江西省石城县矿山机械厂
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	13807077607 13870765015

产品详情

江西省石城县是现今全球生产选矿摇床的主要产地，我们生产摇床的历史悠久，产品质量有保证，生产，安装，调试技术精湛！

摇床面摇床面摇床生产车间波纹、曲线摇床面模具

6-s摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由a边向b边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。

二、摇床的结构

摇床主要由床头、电动机、调坡器、床面、矿槽、水槽、来复条以及润滑系统等八个部分组成。床面的纵向往复运动是通过曲柄连杆式传动机构来实现的。电动机通过皮带传动使大皮带轮带动曲轴旋转，摇杆随之作上、下运动，摇杆向下运动时，肘板推动后轴和往复杆向后移动，弹簧受到压缩。

床面是通过联动座和往复杆相连的，所以此时亦使床面作后退运动，当摇杆向上运动时，由于受到弹簧的伸张力推动，床面随之向前运动。

床面向前运动期间，肘板间的夹角是由大向小变化，肘板端点的水平移动速度则由小向大变化。故床面的前进运动即由慢而快，反之在床面后退时，则由快而慢从而造成了等差运动，这样可保证床面上的物料向前运动，并进行按比重分选。床面外形呈直角梯形，在木制框架内，木板沿斜向(与轴线交角45度)拼成平面。床面分漆灰刻槽床面及橡胶床面两种。漆灰刻槽床面用于选别细泥，橡胶床面则用于选别粗矿。用于选取细泥的摇床面沿纵向有0.5度左右的向下倾斜，用于选别粗砂的摇床则在纵向有1-2度的倾斜，在精矿端抬高。纵向坡度的大小借支撑机构上的螺栓调节。

床面用摇动支撑支承在调坡机构上，摇动支撑使床面在垂直平面内作弧线起伏的前后往复运动，摇动支撑用槽钢固定在调节座板上，当用手轮通过调节丝杆使调节座板在鞍形座上回转时，即可调节床面倾角。

三、主要技术参数如下：

型号	冲程 (mm)	冲次 (冲/分)	给矿粒度 (mm)	处理量 (t/h)	配用电动机 功率(kw)	外型尺寸 (mm)	重量 (t)
6s普通摇床	8—36	240—380	0.02—2	15—108	1.1	5600 × 1825 × 1560	0.75
6s小槽钢摇床	8—36	240—380	0.02—2	15—108	1.1	5600 × 1825 × 1560	0.9
6s大槽钢摇床	8—36	240—380	0.02—2	15—108	1.1	5600 × 1825 × 1560	1.3
云锡摇床	8—22	240—360	0.019—2	5—35	1.5	5454 × 1825 × 1242	1.03
2100x1050小摇床	12—28	250—450	0—4	7.2—19.2	1.1	3045 × 1050 × 1020	0.69

根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。

四、摇床的安装

安装前要浇注水泥和预埋好地脚螺栓。安装时应注意必须使两调坡器机座半径为360毫米的圆心与床头联动座的中心三者在同一平面内，否则在床面倾斜时，将会加速铜套的磨损，甚至使往复杆折断。至于联动座与床面的牵引螺丝高度有误差时，可调整摇动盒下的螺栓以消除之。

本摇床已在出厂时作空荷调试运转合格，用户在设备安装好后应先作两小时空荷调试运转，并检查下列各项：起动运转过程中电动机工作是否正常；各零件的接触情况及摩擦接合面的磨损情况；是否有异常的噪音；润滑是否正常等。然后才能进行负荷试验。经过24小时后再检查上述各项。

附表一

名称	技术条件					
	最大给矿粒度(mm)	可调冲次(次/分)	可调冲程(mm)	床面形式	来复条形式	
类别						
1	粗粒	2-1	245,260,280	8-36	橡胶面	矩形
2	中粒	1-0.2	310,325,340	8-36	橡胶面	三角形
3	细粒	0.2-0.02	360,380	8-36	刻槽面	刻槽床面

摇床类别及技术条件

转动调节手轮便可得到在此冲程范围内所需要的任何一冲程。冲次的调节可通过更换电动机轴的皮带轮改变皮带传动速度来实现。

附表二

中粗 粒度 项目	矿砂式				矿泥式			
	粗	粗中	中	细泥	细泥	细泥	泥	
皮带轮直径	92.6	98.3	105.8	117.2	122.9	128.5	136.1	143.6
冲次(次\分)	245	260	280	310	310	340	360	380

试运转时次及负荷运转弹簧不宜压得过紧,应稍放松些,使运转时肘板与其支座给发出轻微撞击的响声,此时应逐渐调节螺栓,将弹簧压紧至响声停止即可。过分的压紧弹簧会增加磨损以及动力消耗,并可能把弹簧压坏,弹簧压得过松则容易造成肘板脱落事故,损坏箱体内零配件。

试车时首先应注意床头皮带轮旋转方向是否与图示一致,转向不同时应立即改正,否则油泵不能正常工作。开车前机器全部螺丝必须拧紧。因齿轮油泵是由床头曲轴带动运转的,起运后一定时间内各润滑点是无油的,因此床头部分各润滑点必须先淋以稀油,以便于起运避免零件损坏。

售后维修服务：

1. 根据用户情况提供有针对性的技术培训,对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访,及时根据用户需求改进产品性能,不断提高产品质量。2. 保证为用户提供优质的售前、售中、售后服务,为用户在定购前介绍产品性能及使用要求,提供有关资料,当好用户参谋。3. 需要技术服务的将派专业技术人员参加开箱验收和指导安装、调试工作,直到设备正常运转。4. 接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后,本公司在1小时内作出初步响应,重大问题24小时到达现场。

服务宗旨：1.我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，我们坚持为客户提供从设备选型到安装调试、人员培训技术支持、设备维修的全套服务。2、签订合同前，确认客户的要求，为客户推荐最合适的设备，尽量为客户节省成本。根据客户的具体要求设计、制造产品，对产品进行技术改造。3、签订合同后，公司将选派经过严格培训的技术人员对客户的生产现场进行考察，协助客户对现场进行规划设计，并由技术部制作出安装地基图纸，再由技术员协助客户进行施工。设备运输到以后，我公司人员会协助客户安装、调试直至客户满意。4、公司免费为客户培训技术人员，让客户掌握设备的使用、维护和简单修理技术。在生产过程中一旦设备出现故障，公司在接到客户电话后的24小时内必须拿出明确的解决方案，并将以先恢复生产再追究责任的态度迅速解决问题。

服务承诺：1、保证为用户提供良好的售前、售后服务，为用户在订购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。2、根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。3、保证兑现产品“三包”，产品在“三包”期内确属产品质量问题的，严格履行合同中规定的赔偿任。4、超过“三包”期限的产品，保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作。5、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供。6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后，本公司在1小时内作出初步响应，重大问题24小时到达现场。7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准,期待与您洽谈合作！全体员工竭诚为您服务！

江西省石城县矿山机械厂是集科工贸为一体的高新技术企业，公司主要经营冶金、矿山机械成套设备及配件、选矿设备。公司的选矿设备专供地质、冶金、矿山、建材、化工、煤炭等工业试验室科研单位及大专院校教研室，从设备供应到设备设备安装调试及售后，提供一条龙服务，有效地解决有关实验室科研单位一次性采购价格过高、厂家分配不便于现场服务等困难。企业管理及产品以“创新创优、国内一流”为目标，以“信誉第一、用户至上”为经营宗旨，尽最大努力为用户提供技术咨询服务，保证零配件供应，并为用户设计制造各种实验室设备和与之配套的各类非标设备的设计制造。凡选用我公司提供的产品将从发货之日起一年内保修，设备实行“三包”。我们的技术专家随时为您提供技术帮助，并希望与您建立长期的、最求更高价值的合作关系。

江西省石城县矿山机械厂诚招各地区代理商！有意向者可以来我厂考察

公司网址：<http://www.scks.cn><http://www.gold-equipment.com>咨询电话：13807077607 李先生

本产品的加工定制是是，类型是摇床，生产厂商是江西省石城县矿山机械厂，型号是多种型号，给矿浓度是15-30%，给矿粒度是0.15-2mm，冲程是8-22，冲次是18-57，处理能力是10-60，冲洗水量是10-150，品牌是jxsc，规格是4450*1855*1546mm，电话是13807077607