

螺旋溜槽 螺旋溜槽洗煤 螺旋溜槽洗钨 螺旋溜槽1500型

产品名称	螺旋溜槽 螺旋溜槽洗煤 螺旋溜槽洗钨 螺旋溜槽1500型
公司名称	石城县富仁达矿山设备厂
价格	面议
规格参数	类型:溜槽选矿设备 生产厂商:石城县富仁达矿山设备厂
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	0797-5716669

产品详情

产品说明

玻璃钢螺旋溜槽是综合了螺旋选矿机、螺旋溜槽、摇床、离心选矿机的特点,于1977年研制成的一种新型国内首创的选矿设备,是采矿、选矿效果的最佳设备,特别是海滨、河畔、沙滩、溪道的砂矿开采更为理想。产品具有结构合理,安装简单,占地面积少,操作简易,选矿稳定,分矿清楚,处理量大,效率高选矿富集比高、回收率高,运转可靠的特点。具有重量轻、防潮、防锈、耐腐蚀,对给矿量和浓度、粒度、品位的波动适应性强,无噪音等优点。

用途:本设备适用于分选粒度0.3--0.02毫米细料的铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿以及具有比重差异的其他有色金属、稀有金属和非金属矿物体。本设备具有选别过程稳定、容易控制,给矿浓度允许变化范围大,富集比高、回收率高,占地面积小、耗水量少,结构简单,无需动力,处理量大,安装简易,操作方便,投资小见效快等优点。

使用方法及原理:将螺旋溜槽立起,校准垂直线,用铁架或木头固定在合适的位置,由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处,加入补充水,调节矿浆浓度,矿浆自然从高往下旋流,在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力,以矿砂的比重、粒度、形状上的差异,通过旋流的重力和离心力的作用,将矿与砂分开,精矿流入精矿斗用管道接出,尾砂流进尾砂斗用管道接到砂池,再用砂泵排走,完成了选矿的全过程。

型 号	5II-1500	5II-1200	5II-900
外径(毫米)	1500	1200	900
螺距(毫米)	540,720	900,720,540	675,540,405
距径比(螺距/直径)	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45	0.75,0.6,0.45
横向倾角(度)	9°	9°	9°

每台最多安装螺旋头数		4-2	4-2	4-2
给矿粒度(毫米)		0.3-0.02	0.3-0.03	0.3-0.03
给矿浓度(%)		25-55	25-55	25-55
生产能力(吨/时)		8-6	4-6	2-3
外形尺寸	长(毫米)	1560	1360	1060
	宽(毫米)	1560	1360	1060
	高(毫米)	5230	5230	4000
重量(公斤)		800	600	400

产品图片

联系方式

联系地址：江西省赣州市石城县工业园东区

联系电话：0797-5716669

传真号码：0797-5711917

腾讯qq：115671466

阿里旺旺：

本产品的加工定制是是，类型是溜槽选矿设备，生产厂商是石城县富仁达矿山设备厂，型号是5LL，给矿浓度是30%，给矿粒度是小于2mm，冲程是无，冲次是无，处理能力是1-8吨/小时，冲洗水量是3:7，品牌是富仁达，规格是1200，材质是玻璃钢