

GS-3000经济型扩散硅压力变送器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GS-3000经济型扩散硅压力变送器 |
| 公司名称 | 北京市港北中天科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:港北 型号:GS-3000 类型:扩散硅压力变送器 |
| 公司地址 | 中国 河北 三河市 三河燕郊开发区 |
| 联系电话 | 86 0316 3353806 15932609384 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|------|--------------|
| 品牌 | 港北 | 型号 | GS-3000 |
| 类型 | 扩散硅压力变送器 | 测量介质 | 316L兼容介质 |
| 测量范围 | 1--100000 (kPa) | 精度等级 | 0.1 0.25 0.5 |
| 输出信号 | 4--20 (mA) | 防爆等级 | EXTii6 |
| 防护等级 | IP65 | 电源电压 | 12-36 (V) |
| 接口尺寸 | M20*1.5 (mm) | | |

gs-3000系列经济型[压力变送器](#)

特点:

- 1: 安装灵活,使用方便,效准简单,可现场显示
- 2: 信号隔离放大,截频干扰设计,抗干扰能力强
- 3: 防腐蚀,防冲击设计
- 4: 接线反向和过压保护,限流保护
- 5: 超宽的价格区间,方便选用

性能指标:

- 1、被测介质:气体,液体及蒸汽

2、压力量程：-0.1 ~ 0 ~ 1kpa ~ 100mpa(表压/绝压/负压)

3、供电电源:24vdc特殊供电(5vdc/8 ~ 36vdc/12 ~ 45vdc)

4、输出：4 ~ 20ma/hart(24vdc/12 ~ 45vdc)0.5 ~ 4.5vdc(5vdc/8 ~ 36vdc)
0 ~ 5(5vdc/10 ~ 36vdc)0 ~ 10vdc(12vdc ~ 36vdc)

5、过载能力： 200%fs

6、测量介质温度：-25 ~ 85

7、环境温度范围：-40 ~ 85

连接方式: m20*1.5 1/2g根据客户要求