

KSD-302自动复位电木双极突跳式温控器

产品名称	KSD-302自动复位电木双极突跳式温控器
公司名称	中山市东凤镇东佳电子厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KSD-302电木突跳式温控器 种类:温度开关
公司地址	中山市东凤镇伯公村北社路5号
联系电话	086 0760 22638382 13726130002

产品详情

>产品特点及用途

热双金属片突跳式温控器，是采用热双金属片做成的碟状感温元件，利用碟形元件在温度作用下产生瞬间跳动的原理，通过机构的作用，使触头迅速动作，达到接通或断开电路的目的，控制电路。

用途：主要用于马达电机饮水机、电热开水瓶、消毒柜、咖啡壳、电烫斗、干衣机、空调器、热水器、电子瓦煲、取暖器、消毒碗柜和电机吸尘器等电器。

1、特点：双金属片式、接触传感、速动型、灵敏、可靠、安全、动作温度固定、使用寿命长、无拉弧现象。2、工作原理：由于采用碟形的双金属片作为温度传感部件，温控器的工作原理为：当温度升高时，碟形片将产生相应的变形，而当温度达到碟形片产生变形的值时，碟形片的突跳依靠其它器件的机械传动，使触头迅速动作以接通或切断电流。3、型号的含义：ksd-瞬动式温控器代号。d-系列代号，表示固定动作温度302-设计系列号。4、技术规格：1) 电额定：250v/7.5a、125v/15a2) 动作温度精度： ± 3 、 ± 5 3) 动作温度范围：40 -180 （其它规格可根据需要特别设计）。4) 触点寿命：大于35000次（动作次数）5) 接触电阻：小于100m Ω （可根据设计需要另定）6) 电气强度：ac50hz、2000v/min无击穿和拉弧现象。7) 绝缘阻抗：大于100 m Ω （dc500v欧表）8) 触点状态：室温时常闭（常开），温度达到预置点时触点打开（闭合）9) 耐热程度：动作温度+35 注意事项：1.安装时不可将金属外壳压塌或使其变形，以免动作温度变值及影响其他功能；2.手动复位型温控器的复位操作，必须待温控器下降至低于标称动作温度15 下进行，推力应小于30n，以免损坏复位机构。

本产品的品牌是东佳，型号是KSD-302电木突跳式温控器，种类是温度开关，用途是快热式电热水器等等~~，体积是中型，电压特性是安全电压，形状是圆型，熔断速度是M/中速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是20（A），保持电流是10A16A20（A），动作温度是50到150度（ ），温控范围是正负1度到10度（ ）