

非标泡沫玻璃 高仿发泡玻璃板 二级玻璃发泡材料 现货销售

产品名称	非标泡沫玻璃 高仿发泡玻璃板 二级玻璃发泡材料 现货销售
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

【非标泡沫玻璃 高仿发泡玻璃板 二级玻璃发泡材料 现货销售】

外墙非标泡沫玻璃施工：

1．墙面的操作顺序

外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约 2 mm 厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹 2 mm 厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。

2．铺砌的安装手法

铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。(也可以从下而上，下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止)。每层间应水平对缝，竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。

3．外墙面安装卡钉的规定

墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 2 0 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1．2 m 左右，固宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 3 0 mm。

4．对罩面层施工的时间要求【非标泡沫玻璃 高仿发泡玻璃板 二级玻璃发泡材料 现货销售】

外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，

待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。

产品说明

泡沫玻璃保温板、改性泡沫玻璃板的性能指标

1容重轻，在 $160\text{kg} / \text{m}^3$ ，左右；

2.导热系数小，在 $0.058\text{w} / \text{m}\cdot\text{k}$ 以下，导热性能稳定；

3不透湿； 4吸水率小，0.2%左右；

5不燃烧； 6不霉变、腐蚀；

7强度高，抗压强度 0.7Mpa ，抗折强度 0.5Mpa ；

8能耐酸性腐蚀（氟化氢除外）；

9本身***，不含CFC（氟氯化炭）和HCFC（氢氟氯酸）；