

出售电动车脚踏垫压花机 电动车脚踏垫压花机

产品名称	出售电动车脚踏垫压花机 电动车脚踏垫压花机
公司名称	无锡赛典高频电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SD-5000S 产品别名:电动车脚踏垫压花机
公司地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号(高新科技创业园祥云4座)
联系电话	0510-83781412

产品详情

供应电动车脚踏垫压花机 电动车脚踏垫压花机价格便宜 电动车脚踏垫压花机价格多少

电动车脚踏垫压花机技术规格：品名 双头脚踏式 转盘式 推盘式 型号mode sd-5000s sd-8000s sd-5000a sd-5000t sd-6000t sd-8000t高周输出 5kw 8kw 5kw 5kw 6kw 8kw使用气压 80v 3 ac 50/60hz 电源输入 9000va 12000va 9000va 9000va 10000va 13000va振荡频率 27.12mhs 振荡管 7t85rb 7t69rb 7t85rb 7t85b 7t85rb 7t69rb加压方式 脚踏 / 气动 气动工作极板尺寸(mm) 200 × 350 350 × 460 200 × 350 200 × 350 350 × 400 400 × 600定盘尺寸(mm) 350 × 700 400 × 700 400 × 600 400 × 600 400 × 600 600 × 800上下电极间隔(mm) 150 150 250 250 250 250机械活动距离(mm) 70 70 180 180 180 200机械尺寸(mm) 1700 × 1080 × 1450 1750 × 1100 × 1500 1160 × 670 × 1740 2020 × 670 × 1740 2630 × 680 × 1780 1200 × 3600 × 1750净重 350kg 480kg 350kg 350kg 400kg 500kg备注：10kw以上机械型定做；机器因升级，如有设计更改，恕不另行通知，敬请谅解

电动车脚踏垫压花机原理：电子管自激振荡器产生高频电磁场，被加工塑胶件在上、下电极间的高频电磁场中，其内部分子被极化而相互运动磨擦自身产生热量，在模具的压力下达到熔接的目的。利用高频能量把两件或多件塑胶工件熔接起来，透过高周波使物料生热及熔合在一起，经这种熔接方法而成的工件，坚固度和胶料本身的坚固度一样，高周波与热压的最大分别在于前者是透过高频使胶料自身发热，不易因外在热能而损坏胶料表面的光滑，而高周波焊接熔接时间较短，对位方便准确，产品效果稳定，切边圆滑，不泛白,手感极佳，送料、熔接、切断自动完成，可提高生产量，操作方便简单，生产效率高，可自动成型。

电动车脚踏垫压花机主要用途：电动车脚踏垫压花机主要用于pvc、pet、petg、eva、pu、tpu或pvc含量在20%以上任何软硬塑胶塑料材料，以及皮革、真皮、布料或复合塑胶塑料、复合皮革，复合布料等包括用于其他特殊用途的产品材料等均可生产加工，常见加工工艺方式有：焊接，热合，封口，压花，熔接，熔断等。 高周波、高频机、热合机、压花机、焊接机、封口机、熔接机、熔断机。

电动车脚踏垫压花机机械特点： 周率稳定： 赛典机械严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。 出力特强： 赛典机械采用低损耗同轴谐振器，输出波形良好，品质因数极高，出力特强，熔接迅速。

振荡电流停止设定： 赛典机械输出功率的同调器，调节简单方便，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的均一性。

火花抑制： 赛典机械设有高灵敏度火花抑制电路，能准确检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度。

安全保护： 赛典机械设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

赛典产品投放市场以来，一直以质优价廉深得用户信赖，工厂多名超声波技术人员随时为客户提供完善的售后服务。同时我厂承接各类加工业务。

热忱欢迎新老客户莅临指导，相互合作。共谋发展，创造美好明天！（技术支持qq：1289215627）--

销售电话：15251444196

本产品的品牌是赛典牌，型号是SD-5000S，产品别名是电动车脚踏垫压花机，产品用途是电动车脚踏垫压花机，成型方法是焊接成型，生产产品种类是波纹管,包装盒,快餐盒,无纺布,编织袋,塑料杯,插座，适用原料是PA,PE,PS,PC,EVA,PVC,PETG,EVOH,PP,PET,ABS