

GM 1 GS手动绞车 井泽贸易 手动绞车

产品名称	GM 1 GS手动绞车 井泽贸易 手动绞车
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

MAXPULL大力MR-1棘轮式手动绞盘手动绞车

棘轮式手动绞车MR系列

MR-1 , MR-3 , MR-5 , MR-10 , MR-20 , MR-30

棘轮式手动绞车MR系列

MR-1 (100kgf用)

MR-3 (300kgf用)

MR-5 (500kgf用)

MR-10 (1000kgf用)

MR-20 (2000kgf用)

MR-30 (3000kgf用)

手动绞车特点：

：

由于精心挑选的材料和的设计和技术，它拥有极高的安全水平。特别是在承受集中载荷的区域，组合了精密冲压加工的肋或双板，以进一步提高强度。机械制动器具有双重安全机构，因此即使爪臂受到冲击

，GM-1-GS手动绞车，制动器也不会启动。此外，钢丝绳采用特殊的卷筒固定在卷筒上，具有双重安全结构，确保钢丝绳能够自由缠绕。使用随附的六角L形扳手可以轻松可靠地将钢丝绳末端固定到卷筒上。我们所有的产品都具有我们公司独有的高度可靠和安全的设计。

特徴軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ね備えております。基本となるスプレーガンです。プロからビギナーまで全ての塗装マンに提供致します。スぺク型式CREAMY(KL)63S 塗料供給方式吸上塗料ノズル口径(mm)1.0?1.3?1.5?1.8?2.0所要圧縮(kw)0.75標準塗料容器(?)1.0適合カプKS-10-2概要重量(g)440塗料

ノズル

口径吹付

距離

(mm)吹付

空気

圧力(MPa)空気

使用量

(?/min)塗料

噴出量

(?/min)パターン幅

(mm)用途CREAMY(KL)

63S-101.02000.380130110小物?仕上塗装用CREAMY(KL)

63S-131.390170150上塗?アクリルラカー塗装CREAMY(KL)

63S-151.52500.34150230200中物?高級塗装用?ラカー塗装CREAMY(KL)

63S-181.8170220210中物?クリアコート?プライマリーサーフェイサー等の塗装CREAMY(KL)

63S-202.0230下塗?中塗?汎用型式CREAMY(KL)63A塗料供給方式重力塗料ノズル口径(mm)1.0?1.3?1.5所要圧縮(kw)0.75標準塗料容器(?)0.5適合カプKG-05-2概要重量(g)440塗料

ノズル

口径吹付

距離

(mm)吹付

空氣

壓力(MPa)空氣

使用量

($\text{?}/\text{min}$)塗料

噴出量

($\text{?}/\text{min}$)パターン幅

(mm)用途CREAMY(KL)

63A-101.02000.380130110小物 ? 仕上塗裝用CREAMY(KL)

63A-131.390170150高級上塗塗裝用CREAMY(KL)

63A-151.52500.34150230210上塗 ? ラカー塗裝

KHH-085 / -110高压工具用软管接头KHH-085 / -110高压工具用软管接头特点土木工程，混凝土断路器，其在建筑工业自动锤汽车维修所使用的，在板材行业，以吸收从振动冲击工具所产生的冲击，如冲击扳手，延长使用寿命，手动绞车，减少耦合的磨损由于耦合造成的影响。由于采用45°可弯曲的金属配件，减轻了工作时手肩的负担，消除了空气软管的扭曲和断裂。

如气动工具的可操作性非常好。软管是在中间不施加载荷的长度。它通过耦合减少了金属部件的磨损。配合插座内的磨损是激烈的。它通过减少振动更多地保持长寿命。

K-20H 塗料 ? エーツインホース塗料ホースとエア－ホースのセット特長スプレーガンの現場作に適です。スペック型式K-20Hホース径(mm)内径6.5×外径10長さ(m) 6 (K-20H-6) / 1 0 (K-20H-10) / 1 5 (K-20H-15)

螺桿空氣軟管螺桿式空氣軟管系列軟管

KS - 03 / KS - 05 / KS - 07 / KS - 10

帶彈簧的軟管KS - 03

SP / KS - 05 SP / KS - 07 SP / KS - 10 SP

特点螺丝和Talmi很少，很难折叠。这是一个弹簧弹性的螺旋线圈软管。它用于气动工具，如司机，磨床，冲击扳手，气。规格*有关详情，请参阅数据表。

特点使用耦合器插座，您可以立即响应工作。柔软的材料具有极大的灵活性，提高了工作效率。由于软管

表面光滑，手动绞车GM-1，光滑性好，不易被卡住，提高了工作效率。规格软管直径6.5×10 / 8.5×12软管材料软聚氨酯树脂插座插头钢（镀铬）长10 - 30米设定压力范围0至1.5MPa（20 ）允许的弯曲半径40mm（KUH-65 20 ） / 55mm（KUH-85 20 ）工作温度范围-20至60 ° C软聚氨酯软管特点由于断线压力高达1.5兆帕是兼容的。优异的耐寒性，即使在冬天也具有柔韧性。（-20至60 ）柔软的材料具有极的灵活性，提高了工作效率。由于软管表面光滑，手动绞车MR-30，光滑性好，不易被卡住，提高了工作效率。规格软管直径6.5×10 / 8.5×12软管材料软聚氨酯树脂长10 - 100米设定压力范围0至1.5MPa（20 ）允许的弯曲半径40mm（KUH-65 20 ） / 55mm（KUH-85 20 ）工作温度范围-20至60 ° C

GM-1-GS手动绞车-井泽贸易(在线咨询)-手动绞车由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司为客户提供“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”等业务，公司拥有“旭精工透气仪,日本无机过滤器,英富丽加热器,东京流机”等品牌，专注于工业制品等行业。，在深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路8号八卦岭工业区10栋装饰大厦西524T的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王小姐。