

1890VMC立式加工中心/ 数控加工中心/ 数控铣

产品名称	1890VMC立式加工中心/ 数控加工中心/ 数控铣
公司名称	天津北丰机械设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:华特 型号:HT-1890
公司地址	东丽区金钟公路3699号C7-112
联系电话	13821999497

产品详情

精密立式加工中心ht-1890vmc机械特性：1.三轴采用联轴器直联，动态特性好

2.采用滚珠丝杆及优质滚动直线导轨，移动速度快。其高精度
预紧螺母式滚珠丝杆副精读为c3级，直径 ϕ 63mm，可消除正反向运动间隙，确保装配后的传动精度

3.配置原装台湾高品质高速主轴：8000rpm

4.选用台湾产高速丝杆，30m/min的快速移动，轴向电机与丝杆采用联轴器直连的方式传动

5.人字型立柱结构及内部加强筋结构提高了机床整体刚性，避免切削时机床震动现象.精密立式加工中心h

t-1890vmc（滑轨）技术参数：机器型号 ht-1890

vmc（滑轨） x轴行程

1800mm y轴行程

900mm

z轴行程 680mm

主轴鼻端面至工作台距离 160

-840mm 主轴中心至立柱导轨距离 90

0mm 工作台面积

900*2000mm 工作

台最大负荷 1500kg

t型槽 5*22m

m 主轴转速

6000rpm 50~8000rpm

主轴孔锥度 bt-50

主轴马达

22kw 三轴快

速进给	1-15000mm/min	三
轴电机功率	5.5kw	
切削进给率		
1-6000mm/min	刀具数量	
620-24		
刀把锥度	bt-50	
	x、y轴滚珠丝杆规格	
6310	z轴	
滚珠丝杆规格	6310	
气压压力		
7.0kg	电力容量	
	45kw	
机器重量		
16000kg	定位精度	
	± 0.005mm	
重复定位精度	± 0.003mm	
外观尺寸长*宽*高 (mm)	5000*3700*3500	

标准配置：

1.封闭式置 2.三轴滑轨伸缩保护罩 3.工具箱及调整工具 4.机床展示灯 5.刀具液气冷却系统 7.机床工作灯
8.三菱m70/法那克 9.热交换器 10.变压器 11.水平调整螺丝及垫块 12.机械、电气、操作说明书

可选配置：

以上产品均以三菱系统为标配的技术参数。本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改，恕不另行通知。

1.回专工作台及第四轴控制 2.刀库 3.排屑装置 4.主轴转速10000rpm/12000rpm 5.主轴冷却系统
6.主轴中央出水 7.油水分离装置 8.自动刀具量测装置 9.石墨过滤设备

本产品的类型是立式加工中心，品牌是华特，型号是HT-1890，重量是16000 (kg)，主电机功率是5.5 (kw)，界面语言是中文，主轴转速范围是6000 (rpm)，定位精度是± 0.005，刀具数量是620-24，三轴行程(X*Y*Z)是1800*900*680，T型槽尺寸(宽*数量)是5*22，动力类型是气动，布局形式是立式，作用对象是模具、产品、电子，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，是否提供加工定制是是