

400吨液压机，四柱液压机400T（可定做生产）

产品名称	400吨液压机，四柱液压机400T（可定做生产）
公司名称	滕州科威数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:科威机床 型号:400吨液压机
公司地址	山东省枣庄市滕州东沙河镇单村钢材市场院内
联系电话	13127226858 13206320432

产品详情

特点：三梁四柱结构，经济实用，液压控制采用插装阀集成系统，减少泄露点，动作可靠，使用寿命长，可实现定压和定程两种成形工艺，具备保压延时功能，工作压力行程可在规定的范围内调节，采用按钮集中控制，可实现手动、半自动、自动三种操作方式。

- 1、可订做液压机各种型号下顶缸
- 2、冲裁缓冲装置
- 3、plc触摸屏控制分流
- 4、快速行程充液装置
- 5、20t---1000t可根据客户要求特殊定做

功能：本系列液压机适用于可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等也可从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型。

型号	60t	100t	150t	200t-a	200t-b	250t	315t
技术参数							
公称压力kn	600	1000	1500	2000	2000	2500	3150
液体最大工作力mpa	31.5	31.5	31.5	25	25	31.5	25
顶出力kn	200	200	350	350	500	500	630
滑块有效行程mm	260	260	300	350	400	400	600
顶出行程mm	150	150	200	250	250	250	300

最大开口高度mm	500	500	550	600	800	800	1000
工作台有效面积mm	520 × 520	700 × 620	660 × 560	660 × 660	800 × 800	800 × 800	1000
空程下降速度mm/s	12	54	35	30	30	30	80
慢降速度mm/s	4	19	12	12	12	12	12
压制速度mm/s	4	8-10	5-7	8-10	7	7	6
回程速度mm/s	20	30	20	20	20	20	60
顶出速度mm/s	31	65	55	75	75	75	75
退回速度mm/s	41	110	95	130	130	130	100
电机功率mm/s	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5

项目	500t	630t	800t	1000t	1600t	2000t(a)	2000t
公称力kn	5000	6300	8000	10000	2*8000	2*10000	6300
液体最大工作压力mpa	28	28	28	28	28	28	28
滑块有效行程mm	600	900	1000	1000	1200	1300	1600
最大开口高度mm	1000	1500	1800	1800	1800	1800	2000
工作台有效面积mm*mm	1400*1400	2200*1600	1500*1500	2000*2000	2000*2000	2000*2000	2000
电机功率kw	30	30	37	45	2*30	2*37	3*37

本产品的类型是液压机，品牌是科威机床，型号是400吨液压机，主电机功率是18.5（kw），重量是19200（kg），公称压力是4000（kn），滑块行程是600（mm），行程次数是80（次/min），工作台尺寸是1000 X1000（mm），喉口深度是1000（mm），动力类型是液压，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保两年