

沈阳机床普通车床CW6180B

产品名称	沈阳机床普通车床CW6180B
公司名称	福建省科德五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:沈阳机床 控制形式:人工
公司地址	南安市柳城办事处杏莲村1幢1层
联系电话	13799865828

产品详情

其他型号详情请咨询客服

床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和斜筋组合结构，整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。操纵集中，溜板设有快移机构，用单手柄形象化操纵；主轴正反转转换及刹车采用液压控制。车床结构刚度与传动刚度均较高，精度稳定，并能进行强力切削。床身道轨下滑面采用tsf耐磨镶层结构，运动轻便灵活，寿命长；润滑系统为箱外循环，提高了加工精度。主轴孔为104mm、尾座装有刻度盘和刻线，使用直观；机床外形整体美观，易于擦拭和维护。

同系列其他产品请咨询客服

		cw6180b/ccw6280b/c
	mm	800
	mm	480
	mm	1500,3000,4000,5000-15000
	mm	1100/310
	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)
	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
	r/min	18种5.4-720
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.06-24.3
范围1 : 1	mm/r	0.1-1.52

范围16 : 1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种 14-1 t.p .i
模数螺纹种数、范围	mm	53种 0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种 28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	500
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600rc52
主电机功率	kw	11或15
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1550 × 1630/1820 × 1800 1550 × 1790/ (cw6110 0q)1560 × 1900/1 800 × 2520(cw61 110系列)
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/4150
2000	mm	
3000	mm	5250/5650
4000	mm	6250/6650
5000	mm	7250/8050
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	4900/6000
2000	mm	
3000	mm	5500/6900
4000	mm	6100/8000
5000	mm	6900/9000
床身宽度	mm	600
最大承重	kg	2000

本产品的类型是普通车床，品牌是沈阳机床，控制形式是人工，型号是CW6180B，布局形式是卧式，产品类型是全新，售后服务是全国统一尤尼斯服务