

# PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）

产品名称	PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	550.00/件
规格参数	口径:DN100、DN125、DN200 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）DN100、DN125、DN200对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000  
JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

### PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

### PZ73H/F/Y手动刀型闸阀（刀闸阀）主要外形及连接尺寸 Profile and connection

dimension

单位 Unit:mm

公称压力Nominal  
pressure(MPa)

公称通径Nominal through  
diameter ( mm )

L

D

D1

D2

H

N-M

1.0

50

48

160

125

100

285

4-M16

65

48

180

145

120

298

4-M16

80

50

195

160

135

315

4-M16

100

50

215

180

155

365

8-M16

125

57

245

210

185

400

8-M16

150

57

280

240

210

475

8-M20

200

70

335

295

265

540

8-M20

250

70

390

350

320

630

12-M20

300

76

440

400

368

780

12-M20

350

76

500

460

429

885

16-M20

400

89

565

515

482

990

16-M22

450

89

615

565

532

1100

20-M22

500

114

670

620

585

1200

20-M22

600

114

780

725

685

1450

20-M27