

KANETEC强力TM-701 (数显高斯计)

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | KANETEC强力TM-701 (数显高斯计) |
| 公司名称 | 上海腾明工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:KANETEC强力 型号:TM-701 |
| 公司地址 | 中国 上海市长宁区 上海市延安西路2299号4楼4A08 |
| 联系电话 | 86 021 62362358 13651783982 |

产品详情

kanetec强力磁性v枕kmv-m025的详细介绍

产品名称:kanetec强力磁性 v 型枕产品型号:kmv-m025
产品展商:上海腾明工贸有限公司简单介绍kanetec强力磁性v枕kmv-m025磁性 v 型枕产品名称 :
磁性 v 型枕 产品型号 : kmv-m025 产地 : 日本 品牌 : kanetec 测定范围 : 20n (2kgf)
)kanetec强力磁性 v 型枕

kanetec强力磁性 v 型枕的详细介绍kanetec强力磁性v枕kmv-m025

| | |
|----------|--|
| 产品名称 : | 磁性 v 型枕 |
| 产品型号 : | kmv-m025 |
| 产地 : | 日 kanetec强力磁性v枕kmv-m025本kanetec强力磁性 v 型枕 |
| 品牌 : | kanetec |
| 测定范围 : | 20n (2kgf) |
| 最小读值 : | |
| 精度 : | |
| 详细规格说明 : | |
| 牌价 : | |

| 型号 | 吸着力 | 适用直径 | 外观尺寸mm | | | |
|----------|------------|------|--------|----|----|----|
| | | mm | b | b1 | h | l |
| kmv-m020 | 9.8n(1kgf) | ∅ 15 | 20 | 12 | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|------|----|----|----|----|
| kmv-m025 | 20n(2kgf) | ø 20 | 25 | 15 | 25 | 25 |
| kmv-m032 | 50n(5kgf) | ø 25 | 32 | 20 | 32 | 32 |

tm-701高斯计(特斯拉计)

特斯拉计是结合kanetec公司多年的磁性产品的经验和成果研制出的,一种实用的、手拿式的数显高斯计。

此款高斯计,人性化设计,操作简单、方便。tm-701高斯计

高斯计配有输出接口,可进行数字或模拟输出。与之前的产品相比,tm-701的探头更小,可在较小的区域测量。

日本kanetec强力高斯计tm-701高斯计

tm-701高斯计[应用]

测量加工工件上残留的磁通量。磁性应用产品的磁通量测量。电机的磁通量测量。tm-701高斯计测量磁性材料的性能。

tm-701高斯计[特点]

测量范围大:0-3000mt(0-30000g)(dc)电池寿命延长30%探头的硬度增强可配可充电电池使用tm-701高斯计外部输出端口接上选配连接线(tm-601dte),可将数显数据(模拟数据)传入电脑可测量交流和直流磁场的磁通量高精度测量模式可保证更精确的测量可切换显示的单位:mt或gtm-701高斯计采用触摸键,具有很好的防尘作用自动关机功能,可节省电源旧探头磨损,更换新探头后,无需进行校准

tm-701高斯计[规格]

| 型号 | tm-701 | | | | 功能 | 归零 | 显示磁极 |
|------|---------------------|-----------------|---------|--------------|------|--|-----------|
| | | | | | | 保留最大测量值 | 自动关机(可取消) |
| 检测范围 | 直流磁场磁通量测量 交流磁场磁通量测量 | | | | 显示 | lcdtm-701高斯计 | |
| 测量单位 | 磁极测量 mt/g选择 | | | | 模式 | 测量值 | 数值 |
| 显示范围 | 0-3000mt | | | | 操作温度 | 极性 | 字母(n/s) |
| 测量模式 | 测量模式 | 测量范围 | 最小读数 | 显示精度 | 电源 | 0~40 (104) | |
| 测量范围 | dc × 1* | 0-200.0mt | 0.1 mt | ± (5%读数+3位) | 外形尺寸 | 电池 sum-3(1.5v) 4节 | |
| 分析能力 | dc × 1* | 200.1-3000.0 mt | 1 mt | ± (5%读数+10位) | 重量 | 高140mm(5.51) × 宽64mm(2.51) × 厚30mm(1.18) | |
| | dc × 10 | 0-300.00 mt | 0.01 mt | ± (5%读数+3位) | | 约250g/0.54lb(含电池和探头)tm-701高斯计 | |
| | ac × 1* | 0-200.0 mt | 0.1 mt | ± (5%读数+20位) | | | |
| 显示精度 | ac × 1* | 200.1-1500.0 mt | 1 mt | | 配件 | 探头 电池 携带箱 | |
| | ac × 10 | 0-150.00mt | 0.01 mt | | 可选配件 | 数字输出线(tm-601dte) 轴向探头(tm-701axl) | |

*测量范围自动选择。
磁波。

注：此产品不可用于测量电

tm-701高斯计[探头]

用于tm-701高斯计的探头

tm-701prb专用于tm-701，此探头为备件，更换新探头时，不需要校准。

除标配的prb探头（横向型）外，用户还可根据需要选配轴向型探头（tm-701axl），tm-701axl，可进行轴向测量，寿命更长。

tm-701高斯计[标准磁场]

应用：高斯计的日常检测和校准

tm-701高斯计特点：

1. 封闭式的磁场结构，可永久的保持磁性，磁力泄露少。
2. 体积小，质量轻。
3. 用于tm-201或tm-201以上的型号。日本kanetec强力高斯计

本产品的加工定制是否，品牌是KANETEC强力，型号是TM-701，测量范围是0-3000mT，规格是TM-701