

testo 445多功能测量仪 0560 4450 广东地区代理

产品名称	testo 445多功能测量仪 0560 4450 广东地区代理
公司名称	广州市精量测控仪器工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:testo445
公司地址	广州市白云区广园中路171号B栋217房
联系电话	86388585 18664549459

产品详情

testo 445多功能测量仪，包括电池和出厂报告。产品介绍：

testo 445多功能测量仪，可测量温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度、热焓及各种风速(管道内、管道出口或散热器)、风量、压力和室内空气质量。测量数据及其测量地址可存储于仪器内并通过pc进行分析或通过testo打印机现场打印。

优点一览：自动均值计算及风量测量自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)内置数据存储(3,000个读数)可同时测量6个参数

技术参数

储存容量	3000 lcd, 4 行	
储存温度	-20 to +70 ° c	
操作温度	0 to +50 ° c	
供电方式	电池/蓄电池	
电池类型	9v 块状电池	
电池寿命	45 h	
重量	255 g	
尺寸	215 x 68 x 47 mm	
电材质/外壳	abs	
探头类型 ntc	量程	-50 to +150 ° c
	精度	± 0.5% 测量值 (+100 to +150 ° c) ± 0.2 ° c (-25 to +74.9 ° c) ± 0.4 ° c (-50 to -25.1 ° c) ± 0.4 ° c (+75 to +99.9 ° c)
	分辨率	0.1 ° c (-50 to +150 ° c)
探头类型 k型热电偶	量程	-200 to +1370 ° c
	精度	± 0.5% 测量值 (-200 to 60 ° c) ± 0.5% 测量值 (+60 to +1370 ° c) ± 0.3 ° c (-60 to +60 ° c)

分辨率	0.1 ° c (-200 to +1370 ° c)	
探头类型 co探头	量程	0 to +500 ppm co
	精度	± 5% 测量值 (+100 to +500 ppm co) ± 5 ppm co (0 to +100 ppm co)
	分辨率	1 ppm co (0 to +500 ppm co)
探头类型 co2探头	量程	0 到 +10000 ppm co2
	精度	± (100 ppm co2 + 5% 测量值) (+500 0 到 +10000 ppm co2) ± (50 0 ppm co2 + 2% 测量值) (0 到 +5000 ppm co2)

探头类型

电容湿度探头

量程	0 to +100 %rh
分辨率	0.1 %rh (0 to +100 %rh)

探头类型 j型热电偶 (fecuni)

量程	-200 to +1000 ° c
精度	± 0.5% 测量值 (-200 to 60 ° c) ± 0.5% 测量值 (+60 to +1000 ° c) ± 0.3 ° c (-60 to +60 ° c)
分辨率	0.1 ° c (-200 to +1000 ° c)

探头类型 压力探头

精度	± 0.1% 测量值
分辨率	0.001 hpa (0638 1345) 0.001 hpa (0638 1445) 0.01 hpa (0638 1545) 1 hpa (0638 1645)

探头类型 热敏探头

量程	0 to +20 m/s
----	--------------

分辨率	0.01 m/s (0 to +10 m/s)0.1 m/s (+10.1 to +20 m/s)
-----	--

探头类型

叶轮探头

量程	0 to +60 m/s
分辨率	0.01 m/s (0 to +60 m/s)

/td

量程

本产品的加工定制是是，品牌是TESTO/德图，型号是testo445，测量范围是-50to+150 ° C，规格是123