

变压器圈数测量仪 TH200R

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 变压器圈数测量仪 TH200R |
| 公司名称 | 深圳市宝安区松岗金博通仪器商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Tonghui/同惠 型号:TH200R |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇深莞新电子城二楼 |
| 联系电话 | 86 0755 61133578 13640989719 |

产品详情

性能特点

全新电路设计 可测线圈内径最小至4.1mm 较快的测量速度

采用cpld与mpu双重控制 电阻测试采用四端测量方式 操作简便、易学

| | | |
|---------|----------|--|
| 产品型号： | th200r | |
| 线圈圈数测试仪 | | |
| 测量功能 | 被测线圈尺寸要求 | 内径 > 4mm，高度 < 110mm 外径 < 120mm，特殊规格标准 9.5，可任选 4，6 |
| | 传感器直径 | 自动 |
| | 量程方式 | 6位led显示 |
| | 显示器 | |
| 测量显示范围 | 电阻测试范围 | 100 μ —20k |
| | 电阻测试速度 | 3次/秒 |
| | 电阻测试精度 | 0.1 —1 \pm 0.7 \pm 2个字 1 —20 \pm 0.5 \pm 1个字 20 —100 \pm 1.0 \pm 2个字 |
| | 圈数 | 1—30,000圈 1—200圈： \pm 0.1 \pm 1个字 201—1000圈： \pm 0.2 \pm 1个字 1000—10000圈： \pm 0.5 \pm 6个字 |
| | 圈数测试精度 | 1.5次/秒 断路、相位、静音可选择 |

| | | | |
|--------|---------------|----|-----------------------|
| | 圈数测试速度 | | |
| | 讯响选择 | | |
| 一般技术指标 | 电源要求 | 电压 | 198v - 242v ac |
| | | 频率 | 47.5hz - 63hz |
| | 工作温度、湿度 | | 0 - 40 , 90%rh |
| | 功耗 | | 30va |
| | 体积(w × h × d) | | 335mm × 320mm × 290mm |
| | 重量 | | 约6 kg |

本产品的加工定制是否，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH200R，测量范围是各式线圈