## 聚丙烯多功能废气净化塔 丰亿

| 产品名称 | 聚丙烯多功能废气净化塔 丰亿           |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 太仓丰亿化工防腐设备厂              |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:丰亿<br>型号:CC-L         |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇直塘直水路              |
| 联系电话 | 051253252998 13915763162 |

## 产品详情

| 聚丙烯多功能废气净化塔  |
|--|
| 设计原理:  |
| 本公司以pp、pvc为主要材料生产填料喷淋塔,填料采用pp材质鲍尔环或空心球,根据气体吸收过程在   |
| 气液两相界面上进行,传递速率和界面面积成正比的原理,采用填料来增大两相接触面积,使两相充分      |
| 分散,达到净化废气的目的。                                      |
| 结构特点:  |
| pp、pvc填料喷淋塔结构设计型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相立逆接触,卧式结    |
| 构的工作原理为气液两相交叉流接触,废气通过填料层段和液相接触吸收中和,从而达到净化效果。单      |
| 体塔中填料层可分办单层或双层。                                    |
| 优点:  |
| 具有净化效率高,耐腐蚀性能好,重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大等优点。           |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| <br>   |
|  |
|  |
| 部件名 喷淋口 填料压 螺栓喷 填料层 入孔、 加料口 填料支 循环口 液位口 气体进 入孔、 气体 |

填料口

填料支 撑网板

检修孔

## 聚丙烯废气净化塔系列规格表

| 型号         | 处理气体  | 1    | 2    | 3    | h    | h1   | h2  | h3   | 净化率 | 推荐    | 水泵 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|----|
|            | 量m3/h |      |      |      |      |      |     |      |     |       |    |
| ptl-i-500  | 1200  | 800  | 500  | 960  | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90  | 25fp- | 8  |
| ptl-i-600  | 2000  | 1000 | 600  | 1160 | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90  | 25fp- | 8  |
| ptl-i-700  | 3000  | 1000 | 700  | 1160 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90  | 32fp- | 11 |
| ptl-i-800  | 4000  | 1200 | 800  | 1360 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90  | 32fp- | 11 |
| ptl-i-1000 | 5000  | 1400 | 1000 | 1600 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90  | 40fp- | 18 |
| ptl-i-1200 | 6000  | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90  | 40fp- | 18 |
| ptl-i-1400 | 8000  | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90  | 50fp- | 22 |
| ptl-i-1600 | 10000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90  | 50fp- | 22 |
| ptl-i-1800 | 15000 | 2200 | 1800 | 2400 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90  | 50fp- | 22 |
| ptl-i-2000 | 20000 | 2400 | 2000 | 2600 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90  | 65fp- | 26 |
| ptl-i-2200 | 25000 | 2600 | 2200 | 2800 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90  | 65fp- | 26 |
| ptl-i-2500 | 30000 | 2800 | 2500 | 3000 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90  | 65fp- | 26 |

本产品的加工定制是是,品牌是丰亿,型号是CC-L,用途是本公司以PP、pvc为主要材料生产填料喷淋塔,填料采用PP材质鲍尔环或空心球,根据气体吸收过程在气液,别名是聚丙烯多功能废气净化塔