

铸钢ZGB-1新型波纹阻火器不锈钢新型波纹阻火器

产品名称	铸钢ZGB-1新型波纹阻火器不锈钢新型波纹阻火器
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:油罐阻火器 品牌:千佳
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

zgb-1新型波纹阻火器是我公司新产品,经公安部天津消防科学研究所根据中华人民共和国gb5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。

防爆波纹阻火器性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。

易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

防爆波纹阻火器零部件材料：

阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟ptfe
环境温度	480
公称压力(mpa)	0.6~5.0
防爆级别	bs5501: a、 b、 c

防爆波纹阻火器国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

规格	安装尺寸 (mm)				
	d2	d	l	h	n-d
dn50	110	140	220	235	4 × 14

dn80	150	185	280	270	4 × 18
dn100	170	205	325	275	4 × 18
dn150	225	260	425	290	8 × 18
dn200	280	315	495	305	8 × 18
dn250	335	370	595	320	12 × 18
dn300	395	435	655	405	12 × 23

防爆波纹阻火器美标法兰连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准

规格	安装尺寸 (mm)				
	d2	d	l	h	n-d
2"	120.5	152	220	235	4 × 19
3"	152.5	190	280	270	4 × 19
4"	190.5	229	325	275	8 × 19
6"	241.5	279	425	290	8 × 22
8"	298.5	343	495	305	8 × 22
10"	362	406	595	320	12 × 25
12"	432	483	655	405	12 × 25

适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。

本产品的加工定制是是，类型是油罐阻火器，品牌是千佳，型号是ZGB-1，材质是铸钢不锈钢，口径是50 (mm)