

不锈钢单接管防暴全天候呼吸阀 带双接管阻火呼吸阀系列

产品名称	不锈钢单接管防暴全天候呼吸阀 带双接管阻火呼吸阀系列
公司名称	上海深嵘阀门有限公司
价格	面议
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:企蔡
公司地址	上海上海市浦东新区盛夏路1107号
联系电话	86 021 50393961 18658763531

产品详情

带双接管阻火呼吸阀

带双接管阻火呼吸阀

(防爆)适用于可回收气体储罐,如有氮气封顶储罐,它可直接从氮气罐内吸入氮气,也可接储罐内的废氮回收,真正做到了高效、节能、环保。该阀可代替氮封装置。

带双接管阻火呼吸阀尺寸表:

dn	40	50	80	100	150	200	250
h1	95	120	135	145	155	165	190
h2	220	235	275	320	375	440	495
h	330	350	410	450	585	695	770
l	245	255	350	365	490	550	590

带双接管阻火呼吸阀订货须知:

订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。当需要其他标准法兰、材质或操作压力时请在订货时注明。

带双接管阻火呼吸阀设备材质:

no	1	2	3	4	5	6
构件componen	壳体body	阀杆stem gu.	阀盘pres. disk	阀座pres. seat	垫片gasket	阻火芯件fire

t						arre.
材质material	不锈钢steel铝 合金alum.碳钢 casting	304316316lptfe	304316316lptfe	304316316lptfe	304316316lptfe	304316316lptfe

注：连接标准：hg、gb、ansi、jis、din等等。standard connection：
hg、gb、ansi、jis、din、etc.操作压力：-295pa—+98000pa (-30mmh₂o—+10000mmh₂o)operating
pressure：-295pa—+98000pa (-30mmh₂o—+10000mmh₂o)

hxf2型带双接管阻火呼吸阀

特点及性能:带双接管阻火呼吸阀是装在室内固定储罐顶上的接管阻火呼吸作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定，完全符合石油工业部sy7511-87标准。hxf2型带双接管阻火呼吸阀适用范围：带双接管阻火呼吸阀适用于储存内点低于28。c的甲类油品和闪点低于100。c乙油品，如汽苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同的化工产品储罐。规格：

hxf2型带双接管阻火呼吸阀

维护与保养:为了确保带双接管阻火呼吸阀的性能达到安全使用目的，阻火呼吸阀应定期进行检查和保养：
1、检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活，导杆及阀封环接触面有无损伤。2、重新安装压力盘和真空盘时应保证接触面严密，导杆升降灵活。3、启用新的呼吸阀时必须清除盘的防震物。

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是企燊，型号是ZRV，材质是不锈钢，口径是50（mm）