

## Q35Y-16联合冲剪机，集折弯冲孔剪断多功能机械设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | Q35Y-16联合冲剪机，集折弯冲孔剪断多功能机械设备    |
| 公司名称 | 马鞍山永航机械贸易有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:永航<br>动力类型:液压        |
| 公司地址 | 安徽马鞍山市博望区博望镇巨星北路（博网农业银行向北200米） |
| 联系电话 | 13515550351                    |

### 产品详情

主机采用剪刀架往复摆动，实现五工位做功，整体结构合理、重量轻、噪声低、轻便可靠。刀架采用整体式，其上设有五个工位可进行冲孔，角钢、圆钢、方钢、扁钢剪切，钢板剪切。还可进行槽钢、工字钢剪切，并配置相应的挡料装置。压料装置采用斜齿轮传动进行调节压紧、方便、快捷。

q35y系列多功能液压联合冲剪机能对板材、方钢、圆钢、槽钢、角钢、工字钢等各种型钢剪切、冲孔，是各种型钢大批量下料的首选机床。并能对500mm长度以下板料进行折弯。该机床的每一个部件在安全、功能、维护保养以及性能方面都符合最高质量要求。

联合冲剪机广泛适用于：1.钢结构加工2.电梯轿厢及零部件加工3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件加工6.食品行业机械---屠宰设备架体及零部件加工7.高低压铁塔零部件加工8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踏板上的零件加工9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件加工10.粮食机械---粮油设备 淀粉设备支架，外壳，小件加工11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工12.槽钢、方钢、圆钢、h钢、工字钢等钢材剪切、冲孔、折弯

## 联合冲剪机安全技术规程

1. 开车前应先检查冲剪机传动部件和各部连接螺丝、销轴是否松动。电器接地是否完好。2. 工作前要对各部润滑，开车试转二至三分钟，无问题方可投入工作。3. 不准超负荷，淬火钢材严禁冲剪。4. 工作时应戴好手套和穿戴好劳动保护用品，严禁穿凉鞋和拖鞋。5. 冲剪时要经常给冲具加油，严防上下冲具歪斜。6. 送料时要注意手指安全，特别当板料冲到最后压脚压不上板料时，禁止冲剪。7. 开车时严禁拆装、校对剪刀和冲模。不准用力敲打冲模、剪刀和其他机件。8. 严格控制板料的规格范围，超出时严禁冲剪。9. 工作场所不得堆积其他物品和大量的冲料，调整和清扫时必须停车。10. 工作完毕，及时停机、断电，清理现场。

本产品的类型是联合冲剪机，品牌是永航，动力类型是液压，型号是Q35Y-16，主电机功率是4（kw），公称压力是650（kn），喉口深度是80（mm），滑块行程是80（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是钢结构建筑，行程次数是12次/分，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修终身维护