

昆山多功能自动下死点检知器SD-402 价格实惠

产品名称	昆山多功能自动下死点检知器SD-402 价格实惠
公司名称	昆山市花桥镇大川电子工具商行
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:大川电子 动力类型:电动
公司地址	中国 江苏 昆山市 花安路183号
联系电话	86 0512 50315046/18913100869 18913100869

产品详情

本产品是针对高速自动冲压过程中产品压伤，材料厚度异常、冲件重叠、模具内有废料等难以目视检测而设计，由该检知器自动检测，并适时停机保护机械及模具，防止模具被打坏，有效提高产品质量及冲件品质。

包装要求：原厂家纸箱包装，符合运输要求。

货期：现货。

标准配件：感测头一条，3 m感应线一条，上下安装铁块一组，地线一条。

保用范围：保用一年，三个月内换新机（非人为损坏）

产品特点：

sd-401一台主机一个输出装置（单点）

sd-402一台主机二个输出装置（双点）

1. 感测器操作设计距离：将上铁块与感测头调整到0.8mm到1.2mm，再移动感测头铁块就可调整到80 ~ 120的操作距离。

2. 监视值设定之操作，精密度设定范围为 $\pm 1\mu\text{m}$ — $\pm 99\mu\text{m}$ ，监视值依您的实际需要的精度而设定。

3. 速度异常及停机会显示sp，冲压时上、下铁块突然脱落会显示sp。

4. 感测线及感测头断线或感应线拉开时会显示op。

5. 太高异常，high灯会亮，（距离超过1.2mm以上）

6. 太低异常，low灯会亮，（距离低过0.8mm以下）

7. 误送检知，材料无料检知，挤料检知等异常时显示es

8. 功差值显示超过设定值时，error异常灯会亮。

9. 机台有自我检知功能。

10. 此机台规格设定值为1um单位，可依模具精度需要机时选择。

技术参数表：

适应温度：	0-50
重量kg	2.4kg
输出信号	总电器接点(a,b)250v 3a
电源电压	220 50/60hz $\pm 10\%$
外型尺寸	105w*140h*185d
感测器数	sd-401一个sd-402二个
感测尺寸	30w \times 8h \times 20d
感测器长度	5cm
连接线长度	3m及5m两种
感测器设定距离	0.8mm-1.2mm
最大运转速度	2.000s . p . m

本产品的类型是模具监测仪器，品牌是大川电子，动力类型是电动，型号是SD-402，主电机功率是0.2（kw），公称压力是2（kn），喉口深度是30（mm），滑块行程是300（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是5（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是2000，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，是否批发是是