

NH- SYV-50-3射频同轴电缆现货

产品名称	NH- SYV-50-3射频同轴电缆现货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 加工定制:是 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

NH-SYV-50-3射频同轴电缆现货SYV-100-7--射频电线电缆

用途：本产品适用于共用天线系统，闭路电视系统等信号传输，该电缆具有衰减小，抗干扰强等特点。

SYWV (Y) 聚乙烯物理发泡绝缘同轴射频电缆

产品结构尺寸。

0 ± 0.25 11.50 ± 0.30 外导体铝塑复合带或铝箔+镀锡软铜丝编织，编织用镀锡软铜丝的标称直径（m
m）0.12 ~ 0.150.12 ~ 0.150.12 ~ 0.180.12 ~ 0.20 外导体的*大直径（mm）编织角 45° 填充系数0.23
（*小）5.88.310.112.6 护套厚度（mm） 0.700.850.961.00 外径（mm）7.2 ± 0.30 10.3 ± 0.30 12.2 ± 0.40
15.40 ± 0.40 交货长度每卷长度（m） 100 100 200 200 短断（m） 20 50 50 50 -7、-9、-12 每根长度以
订货要求长度为准。

NH-SYV-50-3 射频同轴电缆现货 SYWV (Y) 聚乙烯物理发泡绝缘同轴射频电缆产品电气性能

项目尺寸 SYWV (Y) -75-5 SYWV (Y) -75-7 SYWV (Y) -75-9 SYWV (Y) -75-12 缆芯介电强度 (k
v) 40-60 Hz I min > 1.6 1.6 1.6 1.6 绝缘电阻 (M · km) 500V 直流 > 10000 10000 10000 10000 护套介电强
度 (kv) > 火花试验 (kv) 40-60 Hz 3.05.08.08.0 浸水试验 (kv) 40-60 Hz 2.03.05.05.0 特性阻抗 ()
200 MHz 75 ± 3.0 75 ± 2.5 75 ± 2.5 7.5 ± 2.0 压减常数 DB/100M < 50 MHz 4.93.12.62.0 200 MHz 9.96.55.24.1550
MHz 16.8 10.78.56.78 00 MHz 21.0 13.9 11.59 2 回波损耗 > VHF 20 20 20 23 VHF 18 18 18 20

项目尺寸 SYWV (Y) -75-5 SYWV (Y) -75-7 SYWV (Y) -75-9 SYWV (Y) -75-12 内导体直径 (mm
) 1.00 ± 0.02 1.66 ± 0.02 2.15 ± 0.03 2.77 ± 0.03 发泡介质 (绝缘体) 外径 (mm) 4.80 ± 0.20 7.25 ± 0.20 9.0