

# YX-d型轴用聚氨酯密封圈（国标JB/ZQ4264-97），活塞杆专用密封圈

产品名称	YX-d型轴用聚氨酯密封圈（国标JB/ZQ4264-97），活塞杆专用密封圈
公司名称	浙江博莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:密封圈 材质:聚氨酯
公司地址	三门县海游街道大湖塘开发区
联系电话	0576-89303698 13758263682

## 产品详情

本产品由标准93邵氏硬度a聚氨酯原料制成，在液压油缸中有非常广泛的应用。专门为活塞杆密封设计了较低的内密封唇口。 技术数据 压力范围：300 bar 温度范围：-35 to +100 运行速度：0.5m/s 介质：液压油（矿物油基） 材料材料：聚氨酯 硬度：93 2 shore a 颜色：淡黄色，本色 主要优点 抗挤出，耐冲击，压缩变形小。较易安装

id x od x h (mm)	d x od x h (mm)
110x126x18	295x311x18
110x122x14	300x316x18
115x131x18	305x329x24
115x127x14	310x334x24
120x136x18	315x331x24
120x132x14	318x342x24
125x141x18	320x344x21
125x137x14	320x344x24
130x139x12	325x249x24
130x146x18	330x354x24
130x142x14	340x364x24
135x151x18	358x382x24
140x156x18	360x384x24
140x152x14	370x394x24

145x161x18	380x404x24
145x157x14	390x414x24
150x160x12	410x434x24
150x166x18	420x444x24
150x162x14	440x464x24
155x171x18	450x474x24
155x167x14	460x484x24
160x176x18	465x489x24
160x172x14	470x494x24
163x175x14	480x504x24
165x181x18	400x424x24
170x186x18	490x514x24
175x191x18	500x524x24
180x196x18	520x544x24
185x201x18	530x554x24
190x206x18	560x584x24
195x211x18	580x604x24
200x216x18	590x614x24
205x221x18	600x624x24
210x226x18	620x644x24
215x231x18	630x654x24
220x236x18	650x674x24
230x246x18	670x694x24
235x251x18	700x725x24
240x256x18	720x744x26
250x266x18	740x764x24
260x276x18	750x774x24
265x281x18	780x804x24
270x286x18	810x834x25
280x296x18	820x844x25
280x304x18	870x894x24
285x301x18	900x924x24
290x306x18	1200x1224x24
290x314x24	

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是聚氨酯，作用是轴用密封，品牌是AILATE，型号是YX38 0\*404\*24，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-35至100（ ），使用压力是 31.5（ MPa），适用范围是活塞杆专用，性质是耐高压,耐磨损