

207型釜用机械密封 动环、静环

产品名称	207型釜用机械密封 动环、静环
公司名称	济南润通泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型:动环、静环 材质:合金
公司地址	济南市天桥区济泺路158号南院二楼写字间216号
联系电话	13964016381

产品详情

我们公司生产的密封系列产品包括机械密封系列、法兰面静密封垫片系列和液压、气动密封圈系列等流体密封系列产品。

公司生产的密封系列产品是在消化、吸收国外先进的密封技术的基础上，采用进口原料和设备在国内进行生产的。产品的性能指标经过国家权威机构的鉴定，已经达到了国外同类产品的水平。不仅如此，我们的产品在国内用户中已经完全打破了进口产品对市场价格的垄断局面，在帮助企业解决了旋转设备泄露问题的同时，也降低了工业企业的维修成本。

多年来公司本着过硬的产品质量，专业的技术服务以及适宜的市场价格，使得我们生产的产品被广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、制水、造纸、化织生产、机械、食品和医药等各种不同的工业领域内。为了最大限度地帮助工业企业解决设备泄露问题，我们在各地建立了广泛的技术服务中心，可以随时为各地用户提供咨询和现场的技术服务，并赢得了广大用户的一致认可。

我们公司一向秉承“技术服务先锋??为客户创造效益”的宗旨来保持我们的用户的忠诚度，并在此基础上与我们的用户长期合作，共同为解决设备的泄露问题而努力。

我们的产品的设计及生产原则：密封系列产品的使用寿命应能够与设备的维修间隔期相吻合。这样可以最大限度地降低设备维修的费用。

机械密封常用辅助密封材料特性及应用

材料名称：丁腈橡胶

特性：耐油性好，具有耐磨性、抗撕裂性，压缩永久变形小，耐寒性差

使用温度/ |补偿环：-20 ~ 80

使用温度/ |非补偿环：-30 ~ 100

适用介质：石油基油类、硅油、双酯基润滑油、黄油、动植物油、乙二醇、二硫化碳、四氯化碳、丁二烯、水等

材料名称：氟橡胶

特性：较高的抗张强度、耐热性能好，对日光、臭氧作用稳定，弹性及耐寒性差

使用温度/ |补偿环：-20 ~ 80

使用温度/ |非补偿环：-30 ~ 100

适用介质：热油、硅油、双酯基润滑油，卤化烃内磷酸酯、浓硫酸、稀硝酸、苯、汽油、四氯化碳、乙醇、丁醇等

材料名称：乙丙橡胶

特性：耐气候性好，抗臭氧和各种极性化学药品与溶剂冲击弹性好，但耐油性差

使用温度/ |补偿环：-20 ~ 130

使用温度/ |非补偿环：-40 ~ 150

适用介质：丙酮、二甲基甲酮、苯酚、戊烷、异丙醇、甲基乙基酮、糠醛、磷酸酯液压油、硅油、汽车刹车油、动植物油、中等浓度酸、碱、蒸汽

材料名称：硅橡胶

特性：最宽的工作温度，强的耐臭氧老化，光老化、无毒无味对许多材料不粘，透气率大，但耐磨性差

使用温度/ |补偿环：40 ~ 180

使用温度/ |非补偿环：-60 ~ 200

适用介质：高苯胺点油类、氯化苯类、浓磷酸、浓醋酸、氢氧化钠、氨水、浓氨水、乙醇、干热空气

材料名称：氯醇橡胶

特性：优异的耐油性、耐臭氧、耐气透等综合性能，耐辐射性能差

使用温度/ |补偿环：-20 ~ 120

使用温度/ |非补偿环：-30 ~ 130

适用介质：氟里昂、石油基油类

材料名称：聚四氟乙烯

特性：较大的使用温度范围，极低的摩擦系数和自润滑性，表面不粘结，化学稳定性好，但易产生蠕变，超过340 时，会分解产生毒烟

使用温度/ |补偿环：-150 ~ 250

使用温度/ |非补偿环：-150 ~ 250

适用介质：氯化物、三氟化硼、高沸点溶剂，酮、酯、醚、沸腾的硝酸、王水、氢氧化钠、氢氟酸

材料名称：金属(碳钢、铜、铝、不锈钢、蒙乃尔)

特性：常用碳钢、铜、铝、不锈钢、蒙乃尔合金等，高强度、耐腐蚀性好，但加工较复杂，要求精度高，同时要求对偶件的配合精度也很高

适用介质：用于高温

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是合金，作用是轴用密封，品牌是XSJ，型号是207，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是100-300（ ），使用压力是2-10（MPa），是否进口是否，适用范围是泵,釜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损