

耐高温PPS除尘袋 吸尘器,过滤器

产品名称	耐高温PPS除尘袋 吸尘器,过滤器
公司名称	天台万泰滤布有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 适用范围:吸尘器,过滤器 用途:防尘、除尘
公司地址	天台县平桥镇溪边张村
联系电话	86-0576-83978700 13616689990

产品详情

pps针刺毡材料是选用日本东丽（toray）公司的聚苯硫醚（pps）纤维针刺而成的，同时使用拉幅定型，是一种优良的耐高温过滤材料。可以在160 的工作温度连续使用，瞬时温度可达200 。可在含氧量低于15%的工况下使用（但温度要控制在适当范围）。具有优良的抗水解性和耐酸碱腐蚀，pH值范围1-13。pps纤维具有良好的机械和化学性能，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，并达到理想的使用寿命，视工况不同，使用寿命在2-4年不等。广泛应用在燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰，化工厂等脉冲清灰式除尘器中，pps针刺毡滤袋是最理想的过滤材料。

pps针刺毡技术参数：

产品名称	pps/pps504
纤维	100%pps
基布	100%pps
平方克重	500g/m ²
厚度	1.8mm
密度	0.28g/cm ³
透气量	130l/dm ² .min
断裂强度-纵向	800 n/5cm
断裂强度-横向	1000 n/5cm
伸长@200n/5cm-纵向	< 5%
伸长@200n/5cm-横向	< 5%
热收缩@150degc,90min	1%
爆破强度	> 300 n/cm ²
连续工作温度	160
瞬间工作温度	200
后处理	热定型、烧压

应用在水泥厂，冶炼厂，垃圾焚烧厂，尾气及粉尘收集

本产品的材质是无纺布，适用范围是吸尘器,过滤器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是粉尘，品牌是万泰，目数是500（目/英寸），编织方式是针织，性能是耐酸,耐碱,耐高温，型号是PPS除尘袋，规格是定制