

MGTS33-48B钢丝铠装矿用竖井光缆

产品名称	MGTS33-48B钢丝铠装矿用竖井光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MGTSV-MGXTSV-MGTS 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

光缆安装注意事项

(1) 光缆在敷设中可按与一般矿用电缆相同的方法敷设，但应注意不能超过光缆的最大允许拉伸力、压扁力及最小弯曲半径，否则有可能对光缆造成性损伤，严重时可能造成光缆报废。光缆在敷设过程中的最大允许拉伸力不超过10000N，光缆在运行过程中拉伸力不超过4000N（可根据用户要求提高）；光缆在敷设过程中的最大压扁力为3000N/100mm，在运行过程中的最大压扁力为1000N/100mm；光缆在敷设过程中的允许最小弯曲半径为25D，运行过程中最小弯曲半径为12.5D。

(2) 光缆安装敷设时的环境温度宜不低于-10 。

(3) 光纤有效群折射率典型值：

B1 光纤 1310nm 1.466 1550nm 1.467

(4) 在敷设完成后，应由专业人员完成对光缆的接续，在光缆接续过程中，会产生电火花，因此在接续前应配备瓦斯安全员，对接续场地一定范围内进行瓦斯检测，当瓦斯浓度达不到安全要求时，应对矿道进行通风处理，使瓦斯浓度降低至安全范围后才能进行光缆的接续。

MGTS33-48B钢丝铠装矿用竖井光缆

型号规格:MGTSV 规格：2-96芯 2-12芯使用范围及用途：主要用于煤矿内语音、图像及数据等信号的传输使用方法及环境：适用于架空、穿管方式设，适用环境 -40 ~ +60

产品特点：MGTS33-48B钢丝铠装矿用竖井光缆A、jingque的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。B、采用蓝色阻燃PVC进行二次护套，使光缆具有良好的阻燃效果。C、金属加强构件、松套层绞填充式，钢—聚乙烯护罩，PVC外护套，使光缆具有良好的机械性能。

适用范围 应用范围：矿区的长途通信和局间通信 使用温度（ ）：
-40 ~ +70 敷设方式：架空，管道，直埋

产品描述松套管，金属加强件，缆芯填充油膏，松套管紧凑绞合，阻水填充物，阻燃护套