

金属切削液过滤布、磨削液过滤布、拉丝油过滤布，

产品名称	金属切削液过滤布、磨削液过滤布、拉丝油过滤布，
公司名称	烟台诚博机械科技有限公司
价格	200.00/卷
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:单丝滤布 精度:30微米
公司地址	烟台高新区纬五路2号
联系电话	0535-3943051 15966506862

产品详情

适用于金属切削液过滤、磨削液过滤、拉丝油过滤、轧制油过滤、研磨液过滤、润滑油过滤、绝缘油过滤等工业用油的过滤。

汽车加工 汽车零部件，缸盖，缸体，发动机过滤专用过滤纸

磨床加工 切削液；磨削液；冷却液专用过滤纸 轴承加工 切削液，磨削液集中过滤专用过滤纸

铝加工 轧制油；乳化液；磨床切削液过滤纸。

铜加工 热连轧冷却乳液；拉丝机乳液过滤纸。

钢铁加工 薄板轧制乳化液；磨床磨削液过滤纸。 我们提供从 7μ ~ 50μ 多种精度等级的过滤耗材,用于真空负压纸带过滤机，霍夫曼过滤机及重力式纸带过滤机使用

我们可定制切割过滤耗材,纸卷可做成各种规格,最小400mm最大2300mm

纸卷有多种直径和多种纸管内径，滤纸厚度0.12-0.49mm，重量18-82g/m²，过滤耗材的选用就像已在使用的过滤设备一样重要。制作过滤耗材的原料一般有丙纶、聚酯、聚丙烯、人造纤维、聚酯-纤维素混合物等。滤纸的湿态抗拉强度很重要，在工作状态它要有足够强度拉动它本身重量、覆盖在其表面的滤饼的重量及与链条的摩擦力。

当选择滤纸时，所需达到的过滤精度，具体过滤设备类型，冷却液的温度、酸碱度等均需考虑。

滤纸必须保证在长度方向连续到底无接口，否则易引起杂质的渗漏。

滤纸应厚度均匀，纤维纵横分布均匀 滤纸特点：抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和使用强度一致。过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合，选用的过滤材料可以满足用户指定的精度要求。

本产品的加工定制是是，材质是涤纶，滤布类型是单丝滤布，工艺是单层织，类型是高效，适用对象是润滑油，用途是固液分离，性能是耐酸,耐碱，品牌是诚博机械，厚度是0.04，编织方式是斜纹，单位重量是40（g/m²），经向密度是30（根/10cm），纬向密度是30（根/10cm），织物厚度是0.04（mm），透气量是200（l/m²·s），是否含有滤料是是，适用范围是空调,汽车发动系统,过滤壶,水泵,离心机，型号是

cb, 规格是型号