

# PKG/240-100电缆挂钩

产品名称	PKG/240-100电缆挂钩
公司名称	乐清市高科灯具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高科 型号:PKG/240-100
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市
联系电话	86 0577 61750655 13819777233

## 产品详情

### 产品特点

阻燃、抗静电—挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

质轻、安装方便—挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀—挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸引冲击力。

使用寿命长—在正常条件下使用，寿命可达到50年。

### 产品结构

1、保险扣 2、挂孔 3、直杆段 4、凹槽 5、挂杆 6、反光标志 7、弧形钩 8备用孔

挂钩承重不小于160kg

挂钩弧形钩承重50kg，直杆段挠度应小于10mm。

挂钩表面电阻（抗静电值）应不大于 $3 \times 10^8$ 。

挂钩阻燃性能（秒）：

1）有焰燃烧时间（平均值） 3

2) 有焰燃烧时间(最大值) 10

3) 无焰燃烧时间(平均值) 10安装说明

1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩,每1.2m~1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单元,每一单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。

2) 悬挂时,先将专门螺栓或其它悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上,挂钩固定时,弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联,再依前法固定。

3) 两个挂钩串联时,先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆,两挂钩的直杆段成直角,用力按入,使挂杆完全进入挂孔,然后手持弧形钩旋转,使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣入刚好嵌入另一个挂钩凹槽的中央,串联完成,多个挂钩两两串联,依次类推。

4) 挂钩(串联)固定完毕,施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩,完成单元悬挂任务。

#### 注意事项

1) 每一单元可串联挂钩个数不宜超过10个。

2) 为提高悬挂质量,挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井壁,如无法做到,应适当减少串联个数或增加单元组。

3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩,可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量,造成断裂。

4) 确认电缆整体进入弧形钩后,施工人员才可以放开电缆。

本产品的加工定制是否,品牌是高科,型号是PKG/240-100,别名是矿用电缆挂钩,用途是煤矿