

DW型 单体液压支柱 同发

产品名称	DW型 单体液压支柱 同发
公司名称	山东济宁同发工矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:同发 型号:DW型单体液压支柱
公司地址	山东省济宁市任城区李营镇三笑工业园
联系电话	86-05372794678 18253712345

产品详情

单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。单体液压支柱利用液体压力产生工作阻力并实现升柱和卸载的单根可缩性支柱。它与不同规格的金属铰接顶梁或长排梁配合,可适用于煤层倾角在35°以下的任何采煤工作面.对于有冲击地压的采煤工作面,支柱可以更换大流量的三用阀,以满足其支护要求。

型号 额定工作阻力 (kn) 额定工作液压 (mpa) 初撑力 (kn) 泵站液压 (mpa) 最大高度 (mm) 最小高度 (mm) 工作行程 (mm) 缸径 (mm) 使用工作液 质量 (kg) dw35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 88dw31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 78.8dw28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 70dw25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 58dw22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 55dw20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 51.5dw18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 47dw16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 43.5dw14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 40dw12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 36.3dw10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 32dw08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 28.2dw06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10 (m10) 乳化剂 (或含mdt10乳化剂) 2%乳化液 251

单体支柱按照伸长后高度可以分为：0.6m,0.8m,1m,1.2m,1.4m,1.6m,1.8m,2.0m,2.2m,2.5m,2.8m,3.15m,3.5m等，缸径有两种100mm,110mm;订购时请说明要求；

本产品的加工定制是是，品牌是同发，型号是DW型单体液压支柱，别名是矿用支护类设备，用途是矿

用支护类设备，电机功率是标准，规格是标准