

矿用救生舱、质优价廉的救生舱

产品名称	矿用救生舱、质优价廉的救生舱
公司名称	山东新煤方舟科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新煤方舟 型号:KJYF-96/10
公司地址	新泰市新汶办事处孙村西路中段东侧1幢07号
联系电话	86 0538 5351295 15715488919

产品详情

我公司生产的kjyf-96/10型矿用可移动式救生舱，是山东省第一家取得矿用安全标志的生产企业，设计新颖实用，已获得两项实用新型专利；主要适用于井下瓦斯、煤尘爆炸、火灾、煤与瓦斯突出、冒顶等灾害事故；具有三防一隔功能（防毒、防火、防震、隔爆），在煤矿发生矿难，井下遇险人员不能立即升井逃生脱险的紧急情况下，矿用可移动式救生舱能够为矿井发生事故后无法及时撤离的矿工提供一个安全的密闭空间，对外能够抵御爆炸冲击、高温烟气、冒顶坍塌、隔绝有毒有害气体，对内能为被困矿工提供氧气、食物、水，去除有毒有害气体，赢得较长的生存时间，同时通过舱内通讯监测设备，引导外界实施救援。

使用环境及主要技术参数

项目	技术参数
适用范围	发生瓦斯突出、冒顶后的逃生避险
适用场所	有甲烷和煤尘爆炸性气体、无显著振动和冲击的场所
额定人数（人）	10
额定防护时间（h）	96
抗爆炸冲击力（mpa）	0.3mpa
瞬间耐高温能力（ /3s）	1200
持续耐高温能力（ ）	舱外 55（4h），30（92h）
	生活舱内 体感温度 35
相对湿度	95%（+25）
海拔高度	1000米
一氧化碳浓度（ppm）	24
二氧化碳浓度（%）	<1.0
氧气浓度（%）	18.5%~23.0%
甲烷浓度（%）	1.0

外形尺寸（长×宽×高，单位：mm）	10250×1616×1890
空载质量（t）	18.4
供氧系统	压风、高压氧气、自救器三重供氧
环境监测系统	过渡舱：o ₂ 、co； 生存舱：o ₂ 、co、co ₂ 、ch ₄ 、温度、湿度、内外压差； 设备舱：co ₂ 、温度 舱外：o ₂ 、co、co ₂ 、ch ₄ 、
排泄物处理	机械式密封打包马桶

本产品的加工定制是是，品牌是新煤方舟，型号是KJYF-96/10，别名是救生舱，用途是井下避难