

液压支架 销售掩护液压支架 供应支撑掩护式综采液压支架

产品名称	液压支架 销售掩护液压支架 供应支撑掩护式综采液压支架
公司名称	泰安市鑫山矿用设备制修有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫山 型号:ZZ1800/16/24
公司地址	泰山区邱家店镇逯家庄村
联系电话	13305382355

产品详情

本产品属性为四柱支撑掩护式综采液压支架，价格为网上报价，图片仅供参考，详细请咨询或致电13305382355张经理

液压支架是用来控制采煤工作面矿山压力的结构物。采面矿压以外载的形式作用在液压支架上。在液压支架和采面围岩相互作用的力学系统中，若液压支架的各支承件合力与顶板作用在液压支架上的外载合力正好同一直线，则该液压支架对此采面围岩十分适应。

一.主要用途液压支架是一种利用液体压力产生支撑力并实现自动移设来进行顶板支护和管理的一种液压动力装置，是综合机械化采煤不可缺少的配套设备。二.适用范围液压支架主要用于水平面和小于等于10度的缓倾斜厚煤层沿底板一次放顶煤采全高开采的长壁综采工作面，也适用于急倾斜特厚煤层水平分层放顶煤综采工作面。三.性能特点1.纵横向稳定性好2.防护性能强3.移架速度快4.对顶板适应性强四.操作规程1、必须持有效证件上岗。2、必须熟悉液压支架的性能和工作原理，懂得维护保养液压支架，懂得顶板管理方法，学习本工作面《采煤作业规程》。3、与采煤机司机合作，当支架与采煤机距离超过规定，应要求停止割煤。4、拉架前，检查帮顶状况及支架各部位，确保环境安全、支架完好、构件齐全标准，否则必须处理；清理架前及两侧障碍物，严禁挤压管线、电缆。5、拉架时，支架前后严禁有其它人员。移动端头支架时要放好警戒，其它人员一律撤到安全地点。6、移架前，将相邻支架推拉缸推出；7、移架时，支架工必须站在安全地点，面向煤壁，身体躲进架内操作8、移架时，先收回护帮板、侧护板，然后降柱拉架达到规定步距；放顶煤支架拉架前，要先将后部输送机拉上来；拉架阻力大时，应停止拉架，查明原因处理后再继续操作。9、调整支架与输送机垂直，并保证支架不歪斜、不挤架、不咬架，支架排成直线，偏差不超过±50mm。降柱幅度低于邻架侧护板时，升架前应先收回邻架侧护板，待升柱后再将其伸出。10、先升前柱后升后柱，使顶梁与顶板严密接触3-5秒，达到初撑力。11、伸出伸缩梁、护帮板顶住煤壁；伸出侧护板，保证架间不漏货。12、采煤机前滚筒到达前先收回护帮板，割煤后立即将伸缩前探梁伸出护顶。13、顶板破碎及压力大时，要带压擦顶移架，拉到位后及时支护顶板。过断层时，严格控制采高，防止压死支架。14、推输送机距采煤机12 - 15米，弯曲段不小于15米。放顶煤工作面输送机距拉架不小于3米，弯曲段不小于15米。15、不准由两头向中间推输送机。16、推输送机机头（尾

)时，要听从班组长指挥。17、拉架、推溜完毕，各阀把搬到“零”位。

山东省泰安市鑫山矿用设备制修有限公司，位于五岳之首的泰山脚下，北邻省府济南，南邻文化圣地孔府，是一个文化、旅游区域，交通便利，地处京沪铁路和京沪、京福高速公路交汇处。公司主要从事制修煤矿用支护产品，设有铸造、机械加工、焊接、热处理、装配、维修租赁车间及电镀分厂。公司自成立以来，秉承“安全为天”的信念，倡导科技创新，联合发展。先后依托煤矿科学研究总院（北京）、山东科技大学（原山东矿业学院）等煤矿类高等专业学院，学习运用他们的科研成果，开发研制维修新型煤矿支护设备和配套产品。现已形成以大修单体液压支柱、金属顶梁、摩擦式金属支柱、轻型液压支柱、综采支架支柱及千斤顶五大系列产品。公司正在进一步拓展煤矿支护辅助配套设施的研制开发和生产工作，不久将服务于广大煤矿生产企业。用户的需求是我们的追求，不断创新，追求卓越，打造精品，奉献社会，为客户提供满意的产品和服务。泰安市鑫山矿用设备制修有限公司是综采支架、悬移支架、单体支柱、刮板输送机、防爆电器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。泰安市鑫山矿用设备制修有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：张经理手机：13305382355地址：泰安市泰山区邱家店镇逯家庄村

本产品的加工定制是是，品牌是鑫山，型号是ZZ1800/16/24，别名是综采液压支架，用途是矿山，电机功率是5.5，规格是多样